

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина заглаживающая, бензиновая TSS DMD1000H (лопасти, диск)

Артикул: 2300768



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **93 860 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1020 x 1020 x 840 с установленным двигателем
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	770001
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/d31/4soovpu7s66tcomp2tb4nu6amngys07j.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/60d/9tq6rb2qejcu7yxgw7p2q30d5dp9ulwn.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/00e/odaqwzx1ovylkaphmcpvhkcxwtt91sy.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/a3f/r5lgf675jo07534lg4z58c9sa0hkzccy.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/ce7/is99e9zgl4aji1unzexrd0tqvchkhx49.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/34e/bggghk267zrasbszhvd88ucq068cvmngh.jpg
Техническое обслуживание	017255;100;1 017255;200;1 024899;100;1 024899;200;1 046929;20;1 046929;100;1 046929;200;1
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1820 x 1130 x 970

Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Расход топлива л/час	1.4
Тип запуска	Ручной
Комплектация	Лопасты, диск
Вес брутто (кг)	73
Количество лопастей (шт)	4
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4.0 / 5,5
Масса, кг	73
Диаметр обработки, мм	956

Детальное описание товара2

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями, заглаживающей машины (затирочной машины), они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния

ВИДЕО ОБЗОР НА ЗАТИРОЧНУЮ МАШИНУ TSS DMD1000

<iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed/jiHYxk3KgOM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;

Описание товара	Затирочная машина TSS DMD 1000H предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями, заглаживающей машины (затирочной машины), они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния. Основные преимущества: Удобство в эксплуатации Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. Регулировка угла наклона лопастей. Защитное кольцо предохраняет оператора
-----------------	---

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Машина заглаживающая, бензиновая TSS DMD1000H (лопасти, диск)

Сформировано 26.07.2026 03:49 · INTERTOOLER.RU