

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 400 51ST400

Артикул: 51ST400



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **870 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Оптический класс	1/2/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	400 АСФ
Размер смотрового окна, мм	90*35
Базовая единица	шт
Количество оптических датчиков, шт	2
Минимальная цена	463.17

ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000002304
НДС	22
Вес нетто, кг	0.39
Начальное затемнение, DIN	4
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	9-13
Страна	Россия
Время срабатывания, с	1/10000
Товарная группа	Средства защиты
Режим "Шлифовка"	Да
Кнопка "Тест"	Нет
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Нет
Регулировка времени задержки просветления	Нет
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START 55ST003R
Ручной набор рекомендованных товаров	115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152, 115,2x104 Комплект защитных поликарбонатных стекол для маски хамелеон (5шт) 55ST1152P5, Наголовник для маски сварщика (2) START 55ST0032R, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, Наголовник для маски сварщика START PLUS 55ST003RP

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16

Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

BlackMask 400 – это надёжная и удобная сварочная маска с автоматическим светофильтром АСФ 400, предназначенная для защиты глаз и лица при выполнении большинства ММА сварки. Модель сочетает в себе компактные размеры и прочную конструкцию корпуса, обеспечивая безопасность и комфорт в повседневной работе сварщика.

Ключевые особенности:

- Современный автоматический светофильтр с диапазоном автоматического затемнения до состояния 4/9-13 DIN.
- Обеспечивает высокую защиту от УФ и ИК-излучения даже в светлом состоянии.
- Постоянное затемнение 4 DIN
- Автоматическое затемнение до 13 DIN с возможностью ручной подстройки
- Надёжная работа без настроек
- Смотровое окно 90×35 мм
- 2 оптических датчика дуги
- Быстро и точно реагируют на появление дуги, активируя затемнение без задержек и ложных срабатываний.
- Солнечная панель и **сменный** литиевый элемент питания обеспечивают долгий срок службы.
- Оптимальное соотношение габаритов и обзора: обеспечивает достаточный угол видимости и позволяет сконцентрироваться на сварочной зоне.

Конструкция и эргономика:

- Ударопрочный материал выдерживает нагрузку до 0,6 Дж, защищая от механических воздействий и брызг расплавленного металла.
- Регулируемый наголовник - реечная система регулировки позволяет точно подогнать маску под размер головы, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.
- Стандартное внешнее защитное стекло - размер 115×104 мм. Совместимо с большинством универсальных комплектов защитных стекол. Замена занимает минимум времени

Сформировано 21.06.2026 11:57 · INTERTOOL.RU