

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 710 51ST710

Артикул: 51ST710



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 310 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	710 АСФ
Размер смотрового окна, мм	100*50
Базовая единица	шт
Количество оптических датчиков, шт	4
Минимальная цена	1229.72

ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000004080
НДС	22
Вес нетто, кг	0.43
Начальное затемнение, DIN	4
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	5-13
Страна	Россия
Время срабатывания, с	1/25000
Товарная группа	Средства защиты
Режим "Шлифовка"	Да
Кнопка "Тест"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	1xCR2032
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START 55ST003R
Ручной набор рекомендованных товаров	115,2x104 Комплект защитных поликарбонатных стекол для маски хамелеон (5шт) 55ST1152P5, Наголовник для маски сварщика (2) START 55ST0032R, 115,2x104 Стекло для маски хамелеон 55ST1152, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, Наголовник для маски сварщика START PLUS 55ST003RP

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ



Оптический класс 1/1/1/2



Начальное затемнение светофильтра 4 DIN



Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж



Сертифицированное средство индивидуальной защиты



4 оптических датчика



Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN



Срок гарантии 1 год

Описание

Габариты в упаковке Д*Ш*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 430

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU