

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 910 51ST910

Артикул: 51ST910



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **3 345 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	136*118 мм
АСФ	910 АСФ
Размер смотрового окна, мм	110*80
Базовая единица	шт
Количество оптических датчиков, шт	4
Минимальная цена	1782.78

<b>ВидНоменклатуры</b>	Товар (пр. ТМЦ)
<b>ТипНоменклатуры</b>	Комплект
<b>Код</b>	УТ000004078
<b>НДС</b>	22
<b>Вес нетто, кг</b>	0,5
<b>Начальное затемнение, DIN</b>	4
<b>Гарантия, мес</b>	12
<b>Диапазон затемнения, DIN</b>	5-13
<b>Страна</b>	Россия
<b>Время срабатывания, с</b>	1/25000
<b>Товарная группа</b>	Средства защиты
<b>Режим "Шлифовка"</b>	Да
<b>Кнопка "Тест"</b>	Да
<b>Индикация низкого заряда батареи</b>	Да
<b>Механическая прочность щитка, Дж</b>	0,6
<b>Регулировка чувствительности</b>	Да
<b>Регулировка времени задержки просветления</b>	Да
<b>Сменная батарея</b>	2xCR2032
<b>Товарная подгруппа</b>	Маски сварщика
<b>Отдел продаж</b>	ОП START
<b>Тип наголовника</b>	START 55ST003R
<b>Ручной набор рекомендованных товаров</b>	Наголовник для маски сварщика (2) START 55ST0032R, Наголовник для маски сварщика X START 55ST0055X, Наголовник для маски сварщика START PLUS 55ST003RP, 136x118 Стекло для маски хамелеон 55ST136118 (Prime)

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16

Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**1/1/1/2** Оптический класс 1/1/1/2


 4 оптических датчика

**4 DIN** Начальное затемнение светофильтра 4 DIN

**5-13** Диапазон затемнения светофильтра во время сварки 5-13 DIN

**0,6** Механическая прочность щитка от воздействия частиц энергией удара 0,6 Дж

**1 год гарантии** Срок гарантии 1 год

 Сертифицированное средство индивидуальной защиты

## Описание

Габариты в упаковке Д\*Ш\*В, см 29,9x24,2x24,6

Вес в упаковке, гр 490

Сформировано 06.05.2026 23:07 · INTERTOOL.RU