

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция для динамического инструмента ИНСТАН МГС 150-40КД-Р-2-15л, 11 кВт, 150 бар, 380В

Артикул: МГС 150-40КД-Р-2-15л(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	15 л
Мощность	11 кВт
Давление	150 бар

Цена без учета доставки: **286 760 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	11.0
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	150
Производительность при давлении 150 бар, л/мин	40
Резьба на выходе распределителя для подключения рукавов	G1/2" с внешним торцевым уплотнением
Рабочий объем масла, л	15
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	1000x600x1300

Вес, кг	139
---------	-----

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС150-40КД-Р-2-15л-380В используется в качестве привода для динамического инструмента: отбойных молотков, шлифовальных, отрезных машин, буровых установок, цепных и дисковых пил, погружных шламовых насосов.

Маслостанция МГС150-40КД-Р-2-15л-380В оснащена электродвигателем мощностью 11кВт. Двигатель приводит в действие два спаренных шестеренных насоса. Масло от насосов подается на главный распределитель. Этот распределитель направляет масло на один управляющий распределитель (**расход 40 л/мин**) или на оба управляющих распределителя (**по 20 л/мин на каждый**). На каждом из распределителей есть манометр и клапан для настройки максимального давления.

Рядом с двигателем располагается масляный бак 15л и радиатор с вентилятором для охлаждения масла.

Используется индустриальное масло И-20А, "ВМГЗ" или аналоги. Подбирается в зависимости от температуры окружающей среды.

Сформировано 24.08.2026 08:17 · INTERTOOLER.RU