

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 250-50.0-Э-2-300л, 22 кВт, 250 бар, 380В

Артикул: МГС 250-50.0-Э-2-300л(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	300 л
Мощность	22 кВт
Давление	250 бар

Цена без учета доставки: **437 850 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	22.0
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	250
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	50
Производительность (до 250 бар), л/мин	50,0
Рабочий объем масла, л	300
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	1300 x 950 x 1050

Вес, кг	275
---------	-----

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 250-50.0-Э-2-300л (380В) - используется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: прессов, домкратов и прочего гидравлического оборудования.

Маслостанция двустороннего действия МГС 250-50.0-Э-2-300л (380В) оснащена с электромагнитным распределителем с регулятором расхода и давления. На распределителе установлен заполненный глицерином манометр до 1000 бар. Насосная станция работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" и аналогичных видах масла.

Стоит особо подчеркнуть, что при выборе маслостанции вам нужно обратить внимание, на объём масляного бака маслостанции, так как он должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Маслостанция имеет в своём арсенале шестиплунжерный аксиальный насос производительностью **50 л/мин.**

Сформировано 24.08.2026 06:46 · INTERTOOLER.RU