

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-0.8-Р-2, 0,75 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-0.8-Р-2(380)



#### Характеристики

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Рабочий объем масла | 8 л      |
| Мощность            | 0.75 кВт |
| Давление            | 700 бар  |

Цена без учета доставки: **51 650 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Мощность, кВт                                          | 0.75 |
| Напряжение, В                                          | 380  |
| Рабочее давление, бар                                  | 700  |
| Производительность при давлении 700 бар, л/мин         | 0,8  |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин | 3.2  |
| Рабочий объем масла, л                                 | 8.0  |
| Количество выходов                                     | 2    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Габариты упаковки, мм | 400x500x250 |
| Вес, кг               | 26          |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

### Двухпоточная маслостанция МГС 700-0.8-P-2 (380В) для гидравлического оборудования

**Маслостанция МГС 700-0.8-P-2 (380В)** – переносной источник гидравлической энергии, предназначенный для работы с профессиональным оборудованием и силовыми гидравлическими механизмами. Двухпоточная конструкция позволяет использовать модель совместно с опрессовщиками кабелей, шинодырами, прессами, домкратами и гидроцилиндрами двустороннего действия.

Оборудование оснащено ручным гидравлическим распределителем, к которому подключаются рукава высокого давления. Для визуального контроля рабочих параметров предусмотрен манометр с глицериновым заполнением и шкалой до **1000 бар**. Маслостанция работает на всесезонном гидравлическом масле «ВМГЗ».

Управление электродвигателем осуществляется при помощи кнопочного пульта, расположенного непосредственно на корпусе двигателя маслостанции. Переключение направления гидравлических потоков выполняется ручным двухпозиционным распределителем, что позволяет удобно управлять гидроцилиндрами двустороннего действия.

### Шестиплунжерный аксиальный насос

Одним из ключевых преимуществ модели является шестиплунжерный аксиальный насос. Его конструкция предусматривает разделение плунжеров по назначению:

- **3 плунжера низкого давления** обеспечивают высокую производительность **3.2 л/мин** на холостом ходу;
- **3 плунжера меньшего диаметра** используются для создания высокого давления при производительности **0.8 л/мин**.

Благодаря такой конструкции при выдвижении штока гидроцилиндра без нагрузки насос работает с повышенной производительностью **3.2 л/мин**, что позволяет быстрее выполнять холостой ход. При увеличении нагрузки система переходит к

режиму высокого давления с производительностью **0.8 л/мин**, обеспечивая необходимое усилие для выполнения силовых операций.

### Важные рекомендации по выбору

При подборе маслостанции необходимо учитывать рабочий объем подключаемого гидравлического оборудования. Объем масляного бака должен превышать рабочий объем подключенной системы минимум на **20-30%**. Это помогает предотвратить попадание воздуха в гидравлический контур и чрезмерный нагрев масла во время работы.

### Преимущества МГС 700-0.8-Р-2:

- двухпоточная конструкция;
- переносное исполнение;
- подходит для гидроцилиндров двустороннего действия;
- ручной двухпозиционный распределитель;
- манометр с глицериновым заполнением до **1000 бар**;
- работа на всесезонном масле «ВМГЗ»;
- кнопочный пульт управления на электродвигателе;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- производительность **3.2 л/мин** на холостом ходу;
- производительность **0.8 л/мин** при создании высокого давления;
- подходит для опрессовщиков кабелей, шинодыров, прессов и домкратов.

**Маслостанция МГС 700-0.8-Р-2** — надежное профессиональное оборудование для создания и управления гидравлическим усилием в системах с двусторонними силовыми гидроцилиндрами.

Сформировано 24.08.2026 12:59 · INTERTOOL.RU