

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-0.8П-Э-2-ГЗ с пультом, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС 700-0.8П-Э-2-ГЗ(220В)



Характеристики

Рабочий объем масла	8 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **73 440 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,8
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.2
Рабочий объем масла, л	8
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	310x510x380

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2-ГЗ (220В) с пультом применяется в качестве **привода для различного гидравлического переносного и стационарного оборудования:** домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Маслостанция высокого давления МГС 700-0.8П-Э-2-ГЗ (220В) работает на всесезонном гидравлическом масле И-8А, "ВМГЗ" или аналог

Внимание! Объем масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объем запитываемого гидравлического оборудования на 20-30%, иначе может произойти подсос воздуха.

Маслостанция имеет в своем арсенале шестиплунжерный аксиальный насос:

3 плунжера низкого давления для обеспечения высокой производительности (3,2 л/мин) на холостом ходу;

3 плунжера меньшего диаметра для создания высокого давления при производительности 0.8 л/мин.

Таким образом, при выдвигении штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции выдает значительно большую производительность - 3.2 л/мин.

Сформировано 24.08.2026 08:08 · INTERTOOLER.RU