

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИHCTАН MГC 700-0.8П-Э-2 с пультом, 0,75 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-0.8П-Э-2(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	8 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **66 150 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,8
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.2
Рабочий объем масла, л	8

Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	380x310x510
Вес, кг	32

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2 380В с электроприводом для гидравлического инструмента

Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2 — профессиональная гидравлическая станция с электрическим приводом, предназначенная для совместной работы с гидравлическим инструментом двустороннего действия. Модель работает от сети **380В** и обеспечивает производительность **0.8 л/мин** при давлении **700 бар**.

Электродвигатель мощностью **750 Вт** обеспечивает стабильную работу гидравлической системы и позволяет использовать маслостанцию в составе профессионального оборудования. В качестве дополнительной опции предусмотрен пульт с электромагнитным трехпозиционным распределителем двустороннего действия, обеспечивающим удобное управление рабочими потоками.

Шестиплунжерный аксиальный насос

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом, конструкция которого предусматривает разделение рабочих плунжеров на две группы:

- **3 плунжера низкого давления** обеспечивают высокую производительность **3,2 л/мин** на холостом ходу;
- **3 плунжера меньшего диаметра** предназначены для создания высокого давления при производительности **0.8 л/мин**.

Благодаря электрическому приводу и возможности оснащения трехпозиционным электромагнитным распределителем **МГС 700-0.8П-Э-2** подходит для эксплуатации с различным гидравлическим инструментом двустороннего действия. Оборудование может применяться в ремонтных мастерских, на производственных участках, в сервисных центрах и других сферах, где требуется надежный источник гидравлической энергии.

Преимущества МГС 700-0.8П-Э-2:

- питание от электросети **380В**;
- мощность электродвигателя **750 Вт**;
- рабочее давление до **700 бар**;
- производительность **0.8 л/мин** при высоком давлении;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- **3 плунжера** низкого давления;
- **3 плунжера** меньшего диаметра для создания высокого давления;
- производительность **3,2 л/мин** на холостом ходу;
- пульт с электромагнитным трехпозиционным распределителем двустороннего действия;
- подходит для гидравлического инструмента двустороннего действия.

Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-2 380В — эффективное решение для профессиональных гидравлических систем, где требуются высокое давление, стабильная работа и удобное управление инструментом двустороннего действия.

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU