

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-10.0-Э-2-150л-ГЗ, с гидрозамком, 11 кВт, 700 бар

Артикул: МГС 700-10.0-Э-2-150л-ГЗ(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	150 л
Мощность	11 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **361 350 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	11.0
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	10,0
Резьба на плите распределителя для присоединения рукавов	1/2" внутренняя коническая трубная NPT
Рабочий объем масла, л	150
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	800x740x1150

Вес, кг	156
---------	-----

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-10.0-Э-2-150л-ГЗ-380В - используется в качестве привода для различного гидравлического оборудования двустороннего действия: прессов, домкратов и прочего гидравлического оборудования.

Маслостанция двустороннего действия МГС 700-10.0-Э-2-150л-ГЗ-380В - трехпозиционный распределитель, с электромагнитным распределителем, с гидрозамком с регулятором расхода и давления. На распределителе установлен заполненный глицерином манометр до 1000 бар. Насосная станция работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" и аналогичных видах масла.

Стоит особо подчеркнуть, что при выборе маслостанции вам нужно обратить внимание, на объём масляного бака маслостанции, так как он должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Маслостанция имеет в своём арсенале шестиплунжерный аксиальный насос производительностью **10 л/мин.**

Сформировано 24.08.2026 06:45 · INTERTOOLER.RU