

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-2.2-Р-2, 2,2 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-2.2-Р-2(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	40 л
Мощность	2.2 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **87 620 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	2,2
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	10
Рабочий объем масла, л	40
Количество выходов	2

Габариты упаковки, мм	480x360x700
Вес, кг	67

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-2.2-Р-2 применяется в качестве **привода для различного гидравлического переносного и стационарного оборудования**: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Маслостанция высокого давления МГС 700-2.2-Р-2 работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ".

Внимание! Объем масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объем запитываемого гидравлического оборудования на 20-30%, иначе может произойти подсос воздуха.

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 2,2 л/мин.

При выдвигании штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.

Подача масла начинается сразу после нажатия кнопки на маслостанции, сброс масла в бак осуществляется поворотом рукоятки гидрораспределителя.

Преимущества МГС 700-2.2-Р-2:

- предназначена для переносного и стационарного гидравлического оборудования;
- подходит для домкратов, прессов, трубогибов и шиногибов;
- может использоваться с прессами для холодного отжима масла из семян;
- возможность одновременного подключения нескольких прессов через разветвитель;

- сохранение набранного давления при выключении двигателя;
- работа на всесезонном гидравлическом масле «**ВМГЗ**»;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- производительность **10 л/мин.** на холостом ходу;
- производительность **2.2 л/мин.** при создании высокого давления;
- быстрый запуск подачи масла после нажатия кнопки;
- удобный сброс масла в бак с помощью рукоятки гидрораспределителя.

Сформировано 24.08.2026 08:10 · INTERTOOL.RU