

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-2.2П-Э-2-ГЗ с педалью, 2.2 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС 700-2.2П-Э-2-ГЗ(220В)



Характеристики

Рабочий объем масла	40 л
Мощность	2.2 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **107 361 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	2,2
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	10
Рабочий объем масла, л	40

Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	480x360x700
Вес, кг	67

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Двухпоточная маслостанция с гидрозамком МГС 700-2.2П-Э-2-ГЗ- питается от сети 220В, с педалью, с электромагнитным трехпозиционным распределителем двустороннего действия, с гидрозамком. Объем бака - 35/40 литра. Производительность этой станции: холостой ход (до 70 бар) - 10 л/мин, а при давлении до 700 бар - 2,2 л/мин.автоматический обратный ход

Маслостанция модельного ряда **МГС-700-2.2П-Э-2-ГЗ** с электроприводом предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия (с пружинным возвратом штока). Манометр виброустойчивый, заполнен глицерином. Предел измерения 1000бар, цена деления 20бар. Диаметр 63мм, резьба NPT 1/4".

Для данного агрегата используется индустриальное масло **"ВМГЗ"** или аналоги. Марка масла должна соответствовать температуре, при которой используется маслостанция.

На заметку потенциальному покупателю! Выбирая маслостанцию всегда обращайте внимание, на объём масляного бака маслостанции, который должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

Сформировано 24.08.2026 08:10 · INTERTOOLER.RU