

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-3.0П-Э-2 с педалью, 3 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-3.0П-Э-2(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	40 л
Мощность	3 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **105 406 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.0
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	3,0
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	10
Рабочий объем масла, л	40
Количество выходов	2

Габариты упаковки, мм	480x360x700
Вес, кг	57

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-3.0П-Э-2 с педалью — профессиональное гидравлическое оборудование с электроприводом, предназначенное для совместной работы с гидравлическими цилиндрами двухстороннего действия, оснащенными пружинным возвратом штока. Модель обеспечивает эффективное управление гидравлическими механизмами и подходит для выполнения различных силовых операций.

Маслостанция используется в качестве привода для **опрессовщиков кабелей, пресс-перфораторов, шиногибов, шинорезов, прессов, трубогибов, домкратов** и силовых гидроцилиндров с пружинным возвратом штока. Благодаря универсальному назначению оборудование востребовано в ремонтных мастерских, на производственных предприятиях, в монтажных организациях и сервисных центрах.

Электромагнитное управление и контроль давления

Конструкция МГС 700-3.0П-Э-2 включает электромагнитный распределитель, к которому подключен рукав высокого давления. Для контроля рабочих параметров маслостанция оснащена заполненным глицерином манометром со шкалой до **1000 бар**.

Оборудование работает на гидравлическом масле **«ВМГЗ»**, подходящем для эксплуатации в различных условиях. Подача и слив рабочей жидкости из полости гидравлического цилиндра осуществляются при помощи двухсторонней педали, подключенной к электромагнитному распределителю.

Педаль позволяет удобно управлять рабочими операциями, обеспечивая нагнетание или возврат масла в зависимости от выбранного направления. При необходимости двухстороннюю педаль можно заменить на кнопочный тельферный пульт.

Важный момент при выборе маслостанции

При подборе оборудования необходимо учитывать рабочий объем подключаемого гидравлического устройства. Объем масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объем подключенного оборудования минимум на **20-30%**. Это необходимо для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и чрезмерного нагрева масла во время

эксплуатации.

Преимущества МГС 700-3.0П-Э-2:

- профессиональная маслостанция с электроприводом;
- **двухпоточная** конструкция;
- управление при помощи двухсторонней педали;
- возможность замены педали на кнопочный тельферный пульт;
- электромагнитный распределитель;
- манометр со шкалой до **1000 бар**;
- глицериновое заполнение манометра;
- работа на гидравлическом масле «**ВМГЗ**»;
- подходит для гидроцилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом штока;
- совместимость с прессами, домкратами, трубогибами, шиногибами и другим силовым гидравлическим оборудованием.

Маслостанция МГС 700-3.0П-Э-2 с педалью — надежное решение для управления профессиональным гидравлическим оборудованием, требующим стабильной подачи и контролируемого отвода рабочей жидкости.

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU