

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС 700-6.0К-Р-2-15л с радиатором, 7.5 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-6.0К-Р-2-15л(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	15 л
Мощность	7.5 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **239 510 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	6
Резьба на плите распределителя для присоединения рукавов	3/8" внутренняя коническая трубная NPT
Рабочий объем масла, л	15

Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	850x700x1300
Вес, кг	155

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС 700-6.0К-Р-2-15л 380В с радиатором

Маслостанция МГС 700-6.0К-Р-2-15л 380В — профессиональная двухпоточная гидравлическая станция, предназначенная для интенсивной эксплуатации совместно с гидравлическим инструментом одностороннего и двустороннего действия.

Оборудование отличается высокой надежностью, стабильной производительностью и рассчитано на применение в промышленности, строительстве, машиностроении, сервисных центрах и на производственных предприятиях.

Модель оснащена **ручным трехпозиционным распределителем двустороннего действия**, который обеспечивает точное управление гидравлическими потоками и удобную работу с различными исполнительными механизмами. Благодаря двухпоточной конструкции маслостанция эффективно взаимодействует с широким спектром гидравлического оборудования, включая гидроцилиндры, прессы, домкраты, трубогибы, шиногибы и другие профессиональные гидравлические устройства.

Для стабильной эксплуатации при продолжительных нагрузках станция оборудована **радиатором охлаждения**, который способствует поддержанию оптимальной температуры рабочей жидкости и увеличивает ресурс основных узлов гидросистемы.

Надежная работа в различных условиях

Маслостанция рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от **+5 до +45 °С**. Для обеспечения корректной работы необходимо использовать гидравлическое масло, соответствующее температурным условиям эксплуатации.

При работе в условиях отрицательных температур рекомендуется применять только морозостойкие гидравлические масла с минимальной вязкостью. Перед началом эксплуатации в холодное время года оборудование следует выносить из теплого помещения непосредственно перед использованием. Если при низких температурах маслостанция не развивает необходимое давление, рекомендуется использовать более жидкое гидравлическое масло.

В качестве рабочей жидкости применяется промышленное гидравлическое масло «ВМГЗ» или его качественные аналоги.

Рукава высокого давления (РВД) длиной 1,5 м – 2 штуки (приобретаются отдельно);

Комплектация:

- двухпоточная маслостанция **МГС 700-6.0К-Р-2-15л 380В**;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

Преимущества МГС 700-6.0К-Р-2-15л 380В:

- двухпоточная гидравлическая система;
- питание от сети **380В**;
- ручной трехпозиционный распределитель двустороннего действия;
- встроенный радиатор охлаждения;
- совместимость с гидравлическим инструментом одностороннего и двустороннего действия;
- стабильная работа при температуре окружающей среды **от +5 до +45 °С**;
- использование гидравлического масла «ВМГЗ» или аналогов;
- рассчитана на профессиональную эксплуатацию в интенсивном режиме.

Маслостанция МГС 700-6.0К-Р-2-15л 380В – надежное решение для создания мощной гидравлической системы, обеспечивающее эффективную работу профессионального оборудования в самых разных сферах промышленности и строительства.

Сформировано 24.08.2026 08:10 · INTERTOOL.RU