

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС2-700-0.7П-Э-1 с пультом и педалью, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС2-700-0.7П-Э-1



Характеристики

Рабочий объем масла	2 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **62 610 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,7
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.5
Рабочий объем масла, л	2
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	280x190x460
Вес, кг	12

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС2-700-0.7П-Э-1 - питается от сети 220В, с педалью и двухпозиционным электромагнитным распределителем одностороннего действия. Производительность этой станции: холостой ход (до 25 бар) - 3,5 л/мин, а при давлении до 700 бар - 0,7 л/мин. Также здесь есть, автоматический обратный ход

Маслостанция модельного ряда **МГС2-700-0.7П-Э-1** с электроприводом предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия (с пружинным возвратом штока). Одноточная маслостанция используется в качестве привода для опрессовщиков наконечников, шинодыров, шиногибов, шинорезов, прессов, кабелерезов и любого другого инструмента, не требующего удержания давления при остановке подачи масла.

Преимущества МГС2-700-0.7П-Э-1:

- питание от электросети **220В**;
- мощность электродвигателя **750 Вт**;
- рабочее давление до **700 бар**;
- производительность **0.7 л/мин** при высоком давлении;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- **2 плунжера** низкого давления;
- **2 плунжера** меньшего диаметра для создания высокого давления;
- производительность **3,5 л/мин** на холостом ходу;

- дополнительная опция — пульт с электромагнитным **двухпозиционным распределителем** двустороннего действия;
- подходит для гидравлического инструмента двустороннего действия.

Особенности:

- Используется индустриальное масло "ВМГЗ" или аналоги. Подбирается с учетом температуры окружающей среды. При использовании более вязкого масла производительность маслостанции снижается.
- РВД70-1800 (700бар, 1.8м). Резьба: с одного конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8, с другого конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8

Комплект поставки:

- Маслостанция МГС2-700-0.7П-Э-1
- РВД 2шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 08:16 · INTERTOOL.RU