

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ с педалью, 1.5 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ(220В)



#### Характеристики

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Рабочий объем масла | 15 л    |
| Мощность            | 1.5 кВт |
| Давление            | 700 бар |

Цена без учета доставки: **120 825 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Мощность, кВт                                          | 1.5 |
| Напряжение, В                                          | 220 |
| Рабочее давление, бар                                  | 700 |
| Производительность при давлении 700 бар, л/мин         | 1,2 |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин | 8   |
| Рабочий объем масла, л                                 | 15  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Количество выходов    | 2           |
| Габариты упаковки, мм | 550x410x700 |
| Вес, кг               | 59          |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                       |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                               |
| БИК                    | 040349602                                                                                |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                     |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                     |

## ОПИСАНИЕ

**Маслостанция двухпоточная МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ (220В)** - с педалью, двухстороннего действия, трехпозиционный распределитель, с электромагнитным распределителем, с гидрозамком, предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия (с пружинным возвратом штока).

Двухпоточная маслостанция используется в качестве привода для опрессовщиков наконечников, шинодыров, шиногибов, шинорезов, прессов, кабелерезов и любого другого инструмента, не требующего удержания давления при остановке подачи масла.

**Станцию подключают к сетям на 220В**, производительность агрегата: холостой ход (**до 70 бар**) - **8 л/мин**, а при давлении **до 700 бар** - **1.2 л/мин**.

### Технические особенности:

- В распределитель рукава вкручиваются напрямую без БРС (резьба коническая трубная NPT 3/8"). В комплекте 2 рукава по 1.8м. На выходе рукавов высокого давления - резьба 3/8" трубная коническая внутренняя NPT. В них вкручены половинки БРС1-М с накидной гайкой для подключения к инструменту. Ответная половина БРС1-П - для установки на инструмент (с конической наружной резьбой 3/8" на выходе) в комплект не входит.
- Манометр виброустойчивый, заполнен глицерином. Предел измерения 1000бар, цена деления 20бар. Диаметр 63мм, резьба NPT 1/4".
- Используется промышленное масло "ВМГЗ" или аналоги. Марка масла должна соответствовать температуре, при которой используется маслостанция. Масло в комплект не входит.

- Настройка максимального давления от 70 до 700 бар (раздельная настройка давления на каждый рукав)
- Тип насосного блока аксиальный плунжерный насос высокого давления
- Распределитель золотниковый электромагнитный двухпозиционный четырехлинейный с гидрозамком

**Комплект поставки:**

- Двухпоточная маслостанция **МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ**
- Педаль
- Гидрозамок
- РВД 2 шт. по 1,8 м.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 08:07 · INTERTOOL.RU