

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция двухпоточная ИНСТАН МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ с педалью, 1.5 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	15 л
Мощность	1.5 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **119 025 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.5
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	1,2
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	8
Рабочий объем масла, л	15

Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	550x410x700
Вес, кг	59

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция двухпоточная МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ (380В) - с педалью, двухстороннего действия, трехпозиционный распределитель, с электромагнитным распределителем, с гидрозамком, предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия (с пружинным возвратом штока).

Двухпоточная маслостанция используется в качестве привода для опрессовщиков наконечников, шинодыров, шиногибов, шинорезов, прессов, кабелерезов и любого другого инструмента, не требующего удержания давления при остановке подачи масла.

Станцию подключают к сетям на 380В, производительность агрегата: холостой ход (**до 70 бар**) - **8 л/мин**, а при давлении **до 700 бар** - **1.2 л/мин**.

Технические особенности:

- В распределитель рукава вкручиваются напрямую без БРС (резьба коническая трубная NPT 3/8"). В комплекте 2 рукава по 1.8м. На выходе рукавов высокого давления - резьба 3/8" трубная коническая внутренняя NPT. В них вкручены половинки БРС1-М с накидной гайкой для подключения к инструменту. Ответная половина БРС1-П - для установки на инструмент (с конической наружной резьбой 3/8" на выходе) в комплект не входит.
- Манометр виброустойчивый, заполнен глицерином. Предел измерения 1000бар, цена деления 20бар. Диаметр 63мм, резьба NPT 1/4".
- Используется промышленное масло "ВМГЗ" или аналоги. Марка масла должна соответствовать температуре, при которой используется маслостанция. Масло в комплект не входит.

- Настройка максимального давления от 70 до 700 бар (раздельная настройка давления на каждый рукав)
- Тип насосного блока аксиальный плунжерный насос высокого давления
- Распределитель золотниковый электромагнитный двухпозиционный четырехлинейный с гидрозамком

Комплект поставки:

- Двухпоточная маслостанция **МГС2-700-1.2П-Э-2-ГЗ**
- Педаль
- Гидрозамок
- РВД 2 шт. по 1,8 м.
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 08:11 · INTERTOOL.RU