

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция ИНСТАН МГС 630-0.8П-Р-1, 0,75 кВт, 630 бар, 220В

Артикул: МГС 630-0.8П-Р-1



Характеристики

Рабочий объем масла	7 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	630 бар

Цена без учета доставки: **38 890 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	630
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,8
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.2
Рабочий объем масла, л	7.0
Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	300x370x530

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 630-0.8П-Р-1 — надежный гидравлический привод высокого давления для работы с переносным и стационарным оборудованием. Модель предназначена для подключения домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, прессов, гидроцилиндров одностороннего действия и других гидравлических устройств.

Модель работает на всесезонном гидравлическом масле «**ВМГЗ**». При подборе маслостанции необходимо учитывать объем рабочей жидкости подключаемого оборудования: объем масляного бака должен превышать рабочий объем гидравлической системы на **20-30 %**. Это помогает избежать подсоса воздуха и обеспечивает корректную работу гидравлического привода.

Шестиплунжерный аксиальный насос

Маслостанция оснащена производительным **шестиплунжерным аксиальным насосом**, конструкция которого обеспечивает работу в двух режимах. Плунжера низкого давления обеспечивают высокую производительность **3.2 л/мин.** при работе гидроцилиндра на холостом ходу. Плунжера меньшего диаметра используются для создания высокого давления с производительностью **0.8 л/мин.**

Такая конструкция позволяет значительно ускорить выдвижение штока гидроцилиндра без нагрузки. При увеличении сопротивления система переключается на режим высокого давления, обеспечивая необходимое усилие для выполнения силовых операций.

Подача масла начинается сразу после нажатия кнопки на маслостанции. Для возврата рабочей жидкости в бак достаточно повернуть рукоятку гидрораспределителя, что обеспечивает удобное управление гидравлическим циклом.

Преимущества МГС 630-0.8П-Р-1:

- предназначена для переносного и стационарного гидравлического оборудования;
- подходит для домкратов, прессов, трубогибов и шиногибов;

- может использоваться с прессами для холодного отжима масла из семян;
- возможность одновременного подключения нескольких прессов через разветвитель;
- сохранение набранного давления при выключении двигателя;
- работа на всесезонном гидравлическом масле «ВМГЗ»;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- производительность **3.2 л/мин.** на холостом ходу;
- производительность **0.8 л/мин.** при создании высокого давления;
- быстрый запуск подачи масла после нажатия кнопки;
- удобный сброс масла в бак с помощью рукоятки гидрораспределителя.

Сформировано 24.08.2026 17:20 · INTERTOOL.RU