

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция ИНСТАН МГС 700-0.7П-Э-1 с пультом, 1,2 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС 700-0.7П-Э-1



Характеристики

Рабочий объем масла	8 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **48 220 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.2
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,7
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.0
Рабочий объем масла, л	2.0
Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	210x145x330
Вес, кг	11

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС-700-0.7П-Э-1 с пультом и электрическим распределителем используется в качестве привода для опрессовщиков кабелей, пресс-перфораторов, шиногибов, шинорезов, прессов, трубогибов, домкратов и силовых гидроцилиндров с пружинным возвратом штока. На маслостанции установлен виброустойчивый глицеринонаполненный манометр со шкалой **до 1000 бар**. **Маслостанция** работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" или масле с аналогичными характеристиками.

Нагнетание и слив масла из рабочей полости гидравлического цилиндра осуществляется с помощью двухсторонней педали подключенной к **электромагнитному распределителю**. Педаль при необходимости можно заменить на кнопочный тельферный пульт. При выборе маслостанции обратите внимание, что объём масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объём подключенного оборудования минимум на 20-30% для предотвращения попадания воздуха в гидравлическую систему и нагрева масла при работе.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛОСТАНЦИИ

- Максимальное давление, МПа 70
- Производительность, л/мин:- на холостом ходу- при максимальном давлении 0,7
- Объем масляного бака, л 2
- Характеристики приводного электродвигателя: мощность 1200 Вт, напряжение 220В
- Масса (с полным баком), кг 11
- Габаритные размеры (LxВxН), мм 210x145x330
- Длина рукава высокого давления, мм 1500

- Используется гидравлическое масло "ВМГЗ"или аналоги

3. ПОДГОТОВКА МАСЛОСТАНЦИИ К РАБОТЕ

3.1. Проверьте уровень масла в маслобаке через смотровое окошко 6. Уровень масла должен находиться немного выше средней линии окошка. Если уровень масла ниже нормы – долить его через отверстие закрытое пробкой 5. Пробка 5 имеет мембрану для циркуляции воздуха во время работы **маслостанции**. Рабочий диапазон температур для эксплуатации станции +5...+45 град.

4.2. Подключите **гидроцилиндр к маслостанции** через рукав высокого давления.

Сформировано 24.08.2026 12:55 · INTERTOOL.RU