

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Маслостанция ИНСТАН МГС2-700-0.6П-А-1 с педалью, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС2-700-0.6П-А-1(220В)



#### Характеристики

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Рабочий объем масла | 8 л      |
| Мощность            | 0.75 кВт |
| Давление            | 700 бар  |

Цена без учета доставки: **66 050 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Мощность, кВт                                          | 0.75        |
| Напряжение, В                                          | 220         |
| Рабочее давление, бар                                  | 700         |
| Производительность при давлении 700 бар, л/мин         | 0,6         |
| Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин | 3.5         |
| Рабочий объем масла, л                                 | 8.0         |
| Количество выходов                                     | 1           |
| Габариты упаковки, мм                                  | 310x260x480 |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                    |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

**Маслостанция МГС2-700-0.6П-А-1 - 220В**, с педалью и автоматическим обратным ходом при отпускании педали, двухпозиционным распределителем одностороннего действия. Производительность станции: холостой ход (до 25 бар) - 3,5 л/мин, а при давлении до 700 бар - 0,6 л/мин. Также здесь есть, автоматический обратный ход.

Маслостанция модельного ряда **МГС2-700-0.6П-А-1** предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия (с пружинным возвратом штока). Однопоточная маслостанция используется в качестве привода для опрессовщиков наконечников, шинодыров, шиногибов, шинорезов, прессов, кабелерезов и любого другого инструмента, не требующего удержания давления при остановке подачи масла.

### Преимущества МГС2-700-0.6П-А-1:

- профессиональная маслостанция с электроприводом;
- однопоточная конструкция;
- управление при помощи двухсторонней педали;
- возможность замены педали на кнопочный тельферный пульт;
- электромагнитный распределитель;автоматическим обратным ходом
- глицериновое заполнение манометра;
- работа на гидравлическом масле «ВМГЗ»;

- подходит для гидроцилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом штока;
- совместимость с прессами, домкратами, трубогибами, шиногибами и другим силовым гидравлическим оборудованием.

**Рукав высокого давления в комплекте:** РВД70-1800 (700бар, 1.8м). Резьба: с одного конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8, с другого конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8

**Маслостанция МГС2-700-0.6П-А-1 с педалью** — надежное решение для управления профессиональным гидравлическим оборудованием, требующим стабильной подачи и контролируемого отвода рабочей жидкости.

Сформировано 24.08.2026 06:45 · INTERTOOL.RU