

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция ИНСТАН МГС2-700-0.7П-А-1 с пультом, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС2-700-0.7П-А-1(220В)



Характеристики

Рабочий объем масла	2 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **66 910 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,7
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.5
Рабочий объем масла, л	2
Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	280x190x460

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС2-700-0.7П-А-1 - 220В, с пультом и автоматическим обратным ходом при отпуске педали, двухпозиционным распределителем одностороннего действия. Производительность станции: холостой ход (до 25 бар) - 3,5 л/мин, а при давлении до 700 бар - 0,7 л/мин. Также здесь есть, автоматический обратный ход.

Маслостанция модельного ряда **МГС2-700-0.7П-А-1** предназначена для совместной работы с гидравлическим инструментом одностороннего действия (с пружинным возвратом штока). Однопоточная маслостанция используется в качестве привода для опрессовщиков наконечников, шинодыров, шиногибов, шинорезов, прессов, кабелерезов и любого другого инструмента, не требующего удержания давления при остановке подачи масла.

Преимущества МГС2-700-0.7П-А-1:

- профессиональная маслостанция с электроприводом;
- однопоточная конструкция;
- пульт;
- электромагнитный распределитель; автоматическим обратным ходом
- глицериновое заполнение манометра;
- работа на гидравлическом масле «ВМГЗ»;
- подходит для гидроцилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом штока;

- совместимость с прессами, домкратами, трубогибами, шиногибами и другим силовым гидравлическим оборудованием.

Рукав высокого давления в комплекте: РВД70-1800 (700бар, 1.8м). Резьба: с одного конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8, с другого конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8

Маслостанция МГС2-700-0.7П-А-1 с пультом — надежное решение для управления профессиональным гидравлическим оборудованием, требующим стабильной подачи и контролируемого отвода рабочей жидкости.

Сформировано 24.08.2026 08:06 · INTERTOOL.RU