

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция ИНСТАН МГС2-700-1.2П-А-1 с педалью, 750 Вт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС2-700-1.2П-А-1(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	15 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **105 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	1,2
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	8
Рабочий объем масла, л	15
Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	310x260x480

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Однопоточная маслостанция МГС2-700-1.2П-А-1 с педалью – профессиональное гидравлическое оборудование с электроприводом, предназначенное для совместной работы с гидравлическими цилиндрами одностороннего действия. Модель оснащена педалью, двухпозиционным распределителем одностороннего действия и автоматическим обратным ходом.

Маслостанция используется в качестве привода для **опрессовщиков кабелей, пресс-перфораторов, шиногибов, шинорезов, прессов, трубогибов, домкратов** и силовых гидроцилиндров с пружинным возвратом штока. Благодаря универсальному назначению оборудование востребовано в ремонтных мастерских, на производственных предприятиях, в монтажных организациях и сервисных центрах.

Электромагнитное управление и контроль давления

Конструкция **МГС2-700-1.2П-А-1** включает электромагнитный распределитель, к которому подключен рукав высокого давления. Для контроля рабочих параметров маслостанция оснащена заполненным глицерином манометром со шкалой до **1000 бар**.

Оборудование работает на гидравлическом масле **«ВМГЗ»**, подходящем для эксплуатации в различных условиях. Подача и слив рабочей жидкости из полости гидравлического цилиндра осуществляются при помощи двухсторонней педали, подключенной к электромагнитному распределителю.

Педаль позволяет удобно управлять рабочими операциями, обеспечивая нагнетание или возврат масла в зависимости от выбранного направления. При необходимости двухстороннюю педаль можно заменить на кнопочный тельферный пульт.

Комплект поставки:

- МГС2-700-1.2П-А-1
- Педаль

- РВД70-1800 (700бар, 1.8м). Резьба: с одного конца - наружная коническая 3/8", с другого конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 06:45 · INTERTOOL.RU