

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция однопоточная ИНСТАН МГС 700-2.2-Р-1, 2,2 кВт, 700 бар, 380В

Артикул: МГС 700-2.2-Р-1(380В)



Характеристики

Рабочий объем масла	40 л
Мощность	2.2 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **84 680 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	380
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	2,2
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	10
Рабочий объем масла, л	40
Количество выходов	1
Габариты упаковки, мм	500x390x700

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-2.2-Р-1 (380В) - применяется в качестве **привода для различного гидравлического переносного и стационарного оборудования:** домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Маслоустановка без педали, с ручным распределителем, одно поточная. Выдает на холостом ходу (до 20 бар) - 10 л/минуту, а при давлении до 700 бар - 2.2 л/мин. Бак вмещает до 40 литров масла. **Маслостанция высокого давления МГС 700-2.2-Р-1** работает на всесезонном гидравлическом масле "ВМГЗ".

Внимание! Объем масляного бака маслостанции должен превышать рабочий объем запитываемого гидравлического оборудования на 20-30%, иначе может произойти подсос воздуха.

Маслостанция оснащена шестиплунжерным аксиальным насосом:

- 3 плунжера низкого давления для обеспечения **высокой производительности** (10 л/мин) на холостом ходу;
- 3 плунжера меньшего диаметра для создания **высокого давления** при производительности 2.2 л/мин.

При выдвигении штока гидроцилиндра без нагрузки (на холостом ходу) насос маслостанции обладает значительно большей производительностью - 10 л/мин.

Подача масла начинается сразу после нажатия кнопки на маслостанции, сброс масла в бак осуществляется поворотом рукоятки гидрораспределителя.

Сформировано 24.08.2026 09:42 · INTERTOOL.RU