

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция сверхвысокого давления МГС 2500-0.45П-К-Р-1 с пультом, 2500 бар, 2.2 кВт, 220В

Артикул: МГС 2500-0.45П-К-Р-1



Характеристики

Рабочий объем масла	10 л
Мощность	2.2 кВт
Давление	2500 бар

Цена без учета доставки: **648 800 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	2500
Производительность при давлении 1500 бар, л/мин	0,45
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.0
Рабочий объем масла, л	10

Быстроразъемные соединения (макс.давление, присоединительная резьба)	2500бар, BSP 1/4"
Количество выходов	2
Габариты упаковки, мм	530×395×615
Вес, кг	45

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Мини маслостанция МГС 2500-0.45П-К-Р-1 — профессиональная гидравлическая станция сверхвысокого давления, предназначенная для работы с оборудованием, требующим создания давления до экстремально высоких значений. Модель широко применяется совместно с тензорными домкратами, испытательными стендами, оборудованием для гидроформинга, системами гидрораспора при выпрессовке подшипников, шпильконатажителями, а также для проверки рукавов высокого давления и других гидравлических компонентов на разрывное давление.

Компактная конструкция позволяет использовать оборудование как в производственных условиях, так и при выполнении сервисных, испытательных и монтажных работ. Маслостанция оснащена удобным **пультом управления** и **ручным вентилем сброса давления**, обеспечивающими безопасное и точное управление гидравлической системой.

Высокая производительность и точное создание давления

Основой конструкции является **шестиплунжерный радиальный насос**, работающий по двухступенчатой схеме.

- **3 плунжера низкого давления** обеспечивают высокую производительность **3 л/мин** на холостом ходу.
- **3 плунжера меньшего диаметра** создают сверхвысокое давление при производительности **0.45 л/мин**.

Комплект поставки:

- Мини маслостанция сверхвысокого давления МГС 2500-0.45П-К-Р-1 с пультом

- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 06:46 · INTERTOOL.RU