

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маслостанция трехпоточная ИНСТАН МГС 700-0.8П-Э-3 с педалью, 0,75 кВт, 700 бар, 220В

Артикул: МГС 700-0.8П-Э-3(220В)



Характеристики

Рабочий объем масла	8 л
Мощность	0.75 кВт
Давление	700 бар

Цена без учета доставки: **64 580 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0.75
Напряжение, В	220
Рабочее давление, бар	700
Производительность при давлении 700 бар, л/мин	0,8
Производительность на холостом ходу (до 20 бар), л/мин	3.2
Рабочий объем масла, л	8
Количество выходов	3
Габариты упаковки, мм	330x250x470
Вес, кг	34

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Маслостанция МГС 700-0.8П-Э-3 (220В) с педалью применяется в качестве **привода для различного гидравлического переносного и стационарного оборудования**: домкратов, гидравлических трубогибов, шиногибов, опрессовщиков стропов, гидроцилиндров одностороннего действия, прессов и других гидравлических устройств.

Трехпоточная маслостанция МГС 700-0.8П-Э-3 реализована с электромагнитным и ручным распределителем с подключенными к нему через БРС рукавами высокого давления, заполненным глицерином манометром со шкалой до 1000бар. Маслостанция работает на гидравлическом масле "ВМГЗ" или масле с аналогичными характеристиками.

Переключение между инструментами осуществляется ручным распределителем с рукояткой. Нагнетание и слив масла из рабочей полости гидравлического цилиндра осуществляется с помощью двухсторонней педали подключенной к электромагнитному распределителю. Педаль при необходимости можно заменить на кнопочный тельферный пульт.

Маслостанция высокого давления МГС 700-0.8П-Э-3 работает на всесезонном гидравлическом масле И-8А, "ВМГЗ" или аналог

Преимущества МГС 700-0.8П-Э-3:

- питание от электросети **220В**;
- мощность электродвигателя **750 Вт**;
- рабочее давление до **700 бар**;
- производительность **0.8 л/мин** при высоком давлении;
- шестиплунжерный аксиальный насос;
- **3 плунжера** низкого давления;
- **3 плунжера** меньшего диаметра для создания высокого давления;

- производительность **3,2 л/мин** на холостом ходу;
- дополнительная опция — пульт с электромагнитным **двухпозиционным распределителем** двустороннего действия;
- подходит для гидравлического инструмента двустороннего действия.

Особенности:

- Используется индустриальное масло "ВМГЗ" или аналоги. Подбирается с учетом температуры окружающей среды. При использовании более вязкого масла производительность маслостанции снижается.
- РВД70-1800 (700бар, 1.8м). Резьба: с одного конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8, с другого конца - внутренняя коническая 3/8" + БРС1-М-3/8

Комплект поставки:

- Маслостанция **МГС 700-0.8П-Э-3**
- РВД 3 шт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU