

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок METAL MASTER MGH-400Z

Артикул: 142



Характеристики

Мощность 5.5 кВт

Цена без учета доставки: **999 999 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение (В)	380
Мощность двигателя (кВт)	5,5
Скорость реза (м/мин)	27/45/69
Размеры ленточного полотна (мм)	5400x41x1,3
Тип зажима	Гидравлический
Тип передачи	Червячный
Объём бака гидравлического насоса (л)	35
Объём бака СОЖ (л)	35
Резание заготовки под углом (град)	90°/45°
90° (мм)	400 / 500x400

45° (мм)	300 / 400x300
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	2400x1800x1850
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм)	2460x1950x2000
Вес (брутто/нетто) (кг)	2000/1850

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание двухколонного полуавтоматического ленточнопильного станка с поворотной рамой Metal Master MGH-400Z

Для эффективной работы в условиях серийного производства требуется оборудование высокого качества, которое будет способно справиться с серьёзной эксплуатационной нагрузкой. На выходе вы должны получать изделия отличного качества без каких-либо дефектов. Если нужно выполнить раскрой металлических изделий простой или сложной формы, с различными вариантами сечений, то обратите внимание на такое надёжное и долговечное оборудование, как двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z.

К преимуществам данной модели стоит отнести:

- Двухколонная жесткая конструкция минимизирует вибрации при пилении и позволяет резать заготовки на больших скоростях без потери перпендикулярности реза, а также увеличивает стойкость полотна;
- Стабилизаторы пильного полотна с твердосплавными направляющими и подшипниками;
- Гидравлические тиски с устройством для пакетной резки;
- Многофункциональная и эргономичная панель управления.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с устройством для пакетной резки (при необходимости устройство для пакетной резки можно снять). Они приводятся в движение с помощью кнопок на панели управления и надежно фиксируют заготовку.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

В стандартную комплектацию входит станочный светильник местного освещения

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Особенностью станка является то, что органы управления вынесены на отдельную панель.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Специальная щетка для съема стружки улучшает условия работы полотна и продляет срок его службы

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Станок так же имеет вспомогательный стол.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Привод движения ленточного полотна рассчитан на три скорости резания, которые составляют соответственно 27/45/69\мин. Осуществляйте подбор требуемого режима исходя из ряда факторов: геометрии обрабатываемого изделия; материала, из которого оно было создано.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Натяжение пилы осуществляется динамометрическим ключом с тензомером, что позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна.

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Регулировка скорости осуществляется с помощью ступенчатого шкива

Двухколонная горизонтальная ленточная пила Metal Master MGH-400Z

Станок имеет возможность поворота рамы на угол 45 градусов.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе;
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Руководство по эксплуатации;
- Инструментальный ящик;
- Устройство для пакетной резки.

[Приобрести пыльные полотна к данному станку_](#)

Сформировано 21.06.2026 10:28 · INTERTOOL.RU