

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Миксерная установка BELMASH MS-6502

Артикул: S262A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **58 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	41
Масса брутто, кг	47
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	990×800×540
Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S262A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Отгрузка после	09.07.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Автономный универсальный миксер BELMASH MS-6502 предназначен для замешивания строительных смесей и растворов (цементных смесей плиточного клея, краски, эпоксидного клея и т. п.). Установка состоит из тележки, на которой установлен поворотный кронштейн с мотор-редуктором и ёмкости для смешивания. Двигатель асинхронный со встроенным редуктором и защитой от перегрева. Режим работы S1. Он работает на низких оборотах, что позволяет не захватывать воздух при смешивании. В результате получается однородная смесь отличного качества в большом объёме. Установка оборудована пневматическими колёсами, что даёт высокую проходимость и позволяет легко перемещать ёмкость с полной загрузкой по рабочей площадке. Колёса с камерой – 4.10/3.50-4. Точность установки тележки на станцию достигается за счет направляющих роликов и ограничительных захватов. Для безопасности предусмотрено отключение аппарата при подъёме крышки. В поворотном кронштейне двигателя установлен концевой выключатель, который разрывает электрическую цепь при подъёме венчика с не выключенным питанием. Венчик изготовлен из стальной гнутой трубы диаметром 20 мм. Максимальная ширина – 450 мм, высота – 236 мм. Ёмкость в комплекте поставки имеет высоту 340 мм, внутренний диаметр (по верхней части) составляет 550 мм. Диаметр нижней части чаши – не более 470 мм. Объём (max) - 65 литров. Так как крепеж ёмкости регулируемый, то размер её варьируется, поэтому можно использовать ёмкости разных производителей. Один миксер приготовит различные смеси для нескольких рабочих, если делать их в нескольких чашах.

Сформировано 23.07.2026 04:06 · INTERTOOLER.RU