

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотоблок дизельный Tehnotek D180, 8,0 л.с, 402 см³., фара, ручной стартер

Артикул: D180



Характеристики

Мощность 8 кВт

Цена без учета доставки: **90 459 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Марка двигателя	180N
Тип двигателя	дизельный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, 4-тактный, прямого впрыска
Мощность, л.с	8,0
Объем двигателя, см ³	402
Объем топливного бака, л	7
Профиль качения колес, мм	680-740
Тип сцепления	ременное
Тип редуктора	шестеренчатый с конической передачей

Ширина вспашки, мм	900-1000
Глубина вспашки, мм	300
Фрезы, шт	18
Расход топлива, г/кВтч	265,2
Частота оборотов, об/мин	2300
Кол-во скоростей	6 вперед/2 назад
Пусковая система	ручной стартер / электро
Фара	есть
Вес, кг	285,5 кг
Страна производитель	Китай

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Мотоблок дизельный Tehnotek D180 (8,0 л.с.) – это профессиональная сельскохозяйственная машина, созданная для интенсивных работ на земельных участках площадью до 2 гектаров. Модель сочетает мощный дизельный двигатель, надёжную трансмиссию, водяное охлаждение и универсальные возможности подключения навесного оборудования.

В комплекте фреза 1000 мм, плуг, фара, сиденье. Поддерживает работу с прицепом и навесным оборудованием, имеет задний и ременной ВОМ. Отлично подходит для обработки земли до 2 га.

В основе конструкции – дизельный двигатель 180N, объёмом 402 см³ и мощностью 8 лошадиных сил, обеспечивающий высокий крутящий момент и стабильную работу даже на тяжёлых грунтах. Запуск осуществляется вручную или при помощи электростартера, что удобно при частой эксплуатации.

Преимущества мотоблока Tehnotek D180

- Водяное охлаждение двигателя
- Позволяет использовать мотоблок при длительной нагрузке без перегрева, повышая ресурс агрегата.
- Два типа запуска – ручной и электрический
- Обеспечивает лёгкий пуск в любых погодных условиях.
- Широкая рабочая зона – фреза 1000 мм
- Позволяет быстро обрабатывать большие участки земли, экономя время и топливо.
- Задний шестерёнчатый вал отбора мощности (ВОМ)
- Даёт возможность подключать навесное оборудование: насос, сенокосилку, активную фрезу и другие агрегаты.
- Ременной ВОМ
- Подходит для работы с роторными косилками и аналогичными механизмами.
- Разблокировка дифференциала колёс
- Повышает манёвренность, облегчает управление на поворотах и в ограниченных пространствах.
- Многофункциональность и совместимость
- Поддерживает подключение различных навесных устройств: прицеп, окучник, плуг, картофелесажалку и т.д.

Комплектация

- Мотоблок Tehnotek D180
- Активная почвофреза (1000 мм)
- Плуг
- Сиденье для оператора
- Фара освещения
- Инструкция по эксплуатации

Применение

Мотоблок Tehnotek D180 идеально подходит для фермерских хозяйств, сельских участков, садов и огородов. Благодаря высокой тяговой мощности, устойчивости и возможности подключения прицепа, агрегат справляется не только с обработкой почвы, но и с перевозкой грузов массой до 450 кг.

Это универсальное решение для механизации труда на земле – от вспашки и боронения до прополки, окучивания и заготовки кормов.

Где купить запасные части и комплектующие?

Запасные части и компоненты к мотокультиваторам **Tehnotek** всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Гарантия на продукцию **Tehnotek, Tehnoline, S&K** составляет 12 месяцев.

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU