

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мотопомпа дизельная TSS PDST80E (с электростартом, АКБ)

Артикул: 2300873



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **79 300 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	640 x 575 x 765
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Гарантия, срок (мес)	12
Мах диам. частиц в перекачиваемой жидкости, мм	30
Артикул	130151

Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/379/hg7p2jjuzonq32ytick80c738xaw60iz.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/0bd/thn8mwusm9svfsl113oczpw065dqk57l.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/a32/e3vybn36miq71l87wqu7j8t1qk16j6ay.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/d0b/remjzcsqn751mwv1dmuq5v29gjkweef.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/567/bpfjtmctlcvhc1v3lsqdnhg3t88cx0u8.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/e74/56tx7z5hfigdj5l328fiffjkubyd1sgn.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/e06/d2wv3r9k6otokn7vngkqv0jkmxylo.jpg
Масса брутто, кг	78,2
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рабочий объем, см3	296
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Объём топливного бака (л)	3.5
Модель	178FE
Расход топлива л/час	1.3
Вес брутто (кг)	78.2
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4/6,4
Масса, кг	72.8
Производительность, м3/ч	70
Производительность, л/мин	1166
Высота подъема воды, м	20
Глубина забора воды, м	7

Детальное описание товара2

<div class="marketing-card"> <div class="block--left"> <div class="description">
<div class="title"> Мощность и области применения </div> <span
class="text"> Дизельные мотопомпы ТСС предназначены для
сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения
водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем
состоянии. В период весеннего половодья при необходимости быстро
откачает воду из подвальных помещений или погребов. Также
используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и
для ликвидации последствий крупных промышленных аварий.

 </div> <div class="image"> </div> </div> <div
class="block--right"> <div class="image"> </div> <div
class="description"> <div class="title"> Надежность работы </div> <span
class="text"> Высокий рабочий ресурс обеспечивается за счёт того, что
рабочее колесо и улитка мотопомпы изготовлены из ч

Описание товара

Мотопомпы ТСС предназначены для для сильнозагрязненной воды с
частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей,
поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима
для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В
период весеннего половодья при необходимости быстро откачает воду из
подвальных помещений или погребов. Также используется как для
откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации
последствий крупных промышленных аварий. Основные особенности:
Мотопомпы оборудуются дизельным 4-х тактным двигателем с
электростартом. Прочный корпус насоса, усиленная рама с
антивибрационными подушками. Высокий рабочий ресурс
обеспечивается за счёт того, что рабочее колесо и улитка мотопомпы
изготовлены из чугуна, торцовые уплотнения из карбида кремния.
Мотопомпа совершает забор воды с глубины не превышающей 7 метров,
это позволяет устройству выполнять работы с колодцами, скважинами,
коллекторами и т.д.; Производительность 70 м3/ч. Эти мотоп

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Мотопомпа дизельная TSS PDST80E (с электростартом, АКБ)

Сформировано 26.07.2026 03:41 · INTERTOOL.RU