

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**Насос высокого давления TOR INTERPUMP 47 SERIES. WS201, 200 бар, 5500 Вт, 15 л/мин**

Артикул: BF-7201



### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **23 611 ₺** (с НДС)

### Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт	5,5
Давление, бар	200
Производительность, л/ч	900
Диаметр вала, мм	24
Объём заливаемого масла, л	1,1
Обороты двигателя. об/мин	1450
Производительность, л/мин	15
Межосевое расстояние фланца, мм	87
Габариты (ДхШхВ), мм	225×195×150

Вес, кг	9,5
Мощность, л.с.	5,85
Максимальная температура воды, °C	60
Подключение вход	G 1/2 F
Подключение выход	G 3/8 F
Напряжение, В	380

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Насос высокого давления TOR INTERPUMP 47 SERIES. WS201** -это мощный и надёжный плунжерный насос, разработанный для интенсивного профессионального использования в промышленной и коммерческой сферах.

Корпус устройства выполнен из прочного литого алюминия с головкой из кованной латуни, покрытой никелем для защиты от коррозии. Внутри – надёжный механизм: поршни с цельной керамической оболочкой, кованный стальной коленвал, цельные шатуны и клапаны из нержавеющей стали. Всё это обеспечивает высокую устойчивость к износу и длительный срок службы даже при ежедневной эксплуатации.

**TOR INTERPUMP 47 SERIES. WS201** идеально подходит для использования в системах мойки высокого давления, в том числе для мойки автомобилей, спецтехники, оборудования и промышленных объектов.

### Технические особенности:

- Рабочее давление: до 200 бар
- Производительность: до 15 л/мин
- Межосевое расстояние: 87 мм (под большой фланец)

- Температура рабочей воды: до 60 °С
- Рекомендуемая мощность двигателя: не менее 5,5 кВт при 1450 об/мин

#### **Преимущества модели TOR INTERPUMP 47 SERIES. WS201**

- Головка из кованной латуни с никелированным покрытием – устойчива к агрессивной среде
- Трехпоршневая керамическая группа – минимальный износ и плавная работа
- Мощный коленвал из кованой стали – высокая механическая прочность
- Повышенная производительность и стабильное давление

Сформировано 21.06.2026 11:59 · INTERTOOL.RU