

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос высокого давления TOR ZA1525N, 250 бар, 6700 Вт, 900 л/ч

Артикул: Z-125



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 612 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт	6,7
Давление, бар	250
Производительность, л/ч	900
Диаметр вала, мм	24
Объём заливаемого масла, л	0,5
Обороты двигателя, об/мин	1450
Производительность, л/мин	15
Межосевое расстояние фланца, мм	87
Габариты (ДхШхВ), мм	225×195×150

Вес, кг	20
Мощность, л.с.	9,8
Максимальная температура воды, °C	60
Подключение вход	G 1/2 F
Подключение выход	G 3/8 F
Напряжение, В	380

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Насос -помпа для автомойки TOR ZA1525N - предназначен для эффективной водяной очистки под высоким давлением в самых разных условиях эксплуатации. Корпус устройства изготовлен методом литья, а головка выполнена из прочной ковanej латуни с никелевым покрытием, обеспечивающим высокую устойчивость к износу и нагрузкам.

Внутренние узлы включают керамические поршни, надежный кованый коленчатый вал, усиленные шатуны и клапаны с элементами из нержавеющей стали – всё это гарантирует стабильную и долговечную работу оборудования.

Для удобства обслуживания предусмотрено смотровое окошко для визуального контроля уровня масла. Диаметр плунжеров –18 мм.

Комплектация:

- Насос высокого давления **TOR ZA1525N**
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 21.06.2026 12:01 · INTERTOOLER.RU