

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насос высокого давления TOR ZS-DS3215, 15 кВт, 150 бар, 52 л/мин

Артикул: ZS-DS3215



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **76 992 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт	15,0
Давление, бар	150
Производительность, л/ч	3120
Диаметр вала, мм	24
Объём заливаемого масла, л	0,5
Обороты двигателя. об/мин	1450
Производительность, л/мин	52
Межосевое расстояние фланца, мм	87
Вес, кг	16,6

Мощность, л.с.	20,40
Максимальная температура воды, °С	90
Подключение вход	G 1/2 F
Подключение выход	G 3/8 F
Напряжение, В	380

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Промышленный насос высокого давления ZS-DS3215 – это современное решение для работы в агрессивных средах, где требуется максимальная надежность, устойчивость к коррозии и стабильная производительность. Модель относится к профессиональной серии **ZS-D** и разработана с учетом требований химической, пищевой и морской отраслей.

Главной особенностью насоса является головная часть из нержавеющей стали **AISI 316L**, которая обеспечивает высокую устойчивость к воздействию кислот, щелочей и солёной воды. Это значительно расширяет сферу применения оборудования – от автомоек до фармацевтических и химических производств.

Насос обеспечивает стабильную производительность **3120 л/ч** при рабочем давлении до **150 бар**, что делает его эффективным инструментом для задач промывки, очистки и технологических процессов. Конструкция рассчитана на работу с электродвигателями мощностью **15 кВт** при стандартной частоте вращения **1450 об/мин**, обеспечивая оптимальный баланс между производительностью и энергопотреблением.

Дополнительную надежность обеспечивают химически стойкие уплотнения и использование низкоуглеродистой нержавеющей стали в ключевых узлах. Межосевое расстояние 87 мм гарантирует удобство монтажа и совместимость с большинством приводов и рам.

Серия ZS-D включает несколько моделей с различной производительностью, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретные задачи – от небольших установок до промышленных комплексов.

Основные характеристики:

- Производительность: 3120 л/ч (52 л/мин)
- Рабочее давление: до 150 бар
- Частота вращения: 1450 об/мин
- Мощность привода: 15 кВт
- Тип: плунжерный (triplex)
- Материал головки: нержавеющая сталь AISI 316L
- Межосевое расстояние: 87 мм
- Назначение: работа в агрессивных средах

Преимущества:

- Высокая коррозионная стойкость (AISI 316L)
- Подходит для химии, морской воды и фармацевтики
- Стабильная работа при высоком давлении
- Совместимость с различными приводами
- Надежная конструкция для интенсивной эксплуатации

Сформировано 21.06.2026 11:48 · INTERTOOL.RU