

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настольный кромкооблицовочный станок LTT TS-50 с пневмообрезкой кромки

Артикул: lttTS50



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **52 440 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Ширина кромки, мм	10-50
Толщина кромки, мм	0,4 - 2
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0,75
Объём клеевой ванны, мл	600
Размер рабочего стола, мм	500x500
Скорость подачи кромочного материала, м/мин	2-6
Габаритные размеры, мм	500x500x500
Транспортные габариты, мм	530x530x560
Вес, кг	38

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Кромкооблицовочный станок TS-50 – универсальное оборудование для облицовывания кромок плитных материалов различными видами кромочного материала. Станок предназначен для нанесения ПВХ, ABS, меламиновой ленты и натурального шпона на прямолинейные и криволинейные заготовки, обеспечивая высокое качество обработки и надежное приклеивание.

Модель идеально подходит для мебельных производств любого масштаба. Благодаря возможности работы от сети 220 В станок особенно востребован на малых и средних предприятиях, а также используется в качестве вспомогательного оборудования на крупных производствах для обработки нестандартных и криволинейных деталей.

Преимущества кромкооблицовочного станка TS-50

- Обработка прямолинейных и криволинейных заготовок
- Работа с ПВХ, ABS, меламином и натуральным шпоном
- Поддержка кромки шириной от 10 до 60 мм
- Толщина кромочного материала от 0,3 до 3 мм
- Автоматическая подача кромки
- Пневматическая гильотина для точной обрезки
- Регулируемая скорость подачи
- Возможность работы от сети 220 В

Особенности конструкции

Станок оснащен двумя клеенаносящими роликами, которые обеспечивают равномерное нанесение клея как на кромочный материал, так и на заготовку. Это гарантирует прочное и долговечное соединение.

Электронная система управления позволяет точно регулировать температуру клеевой ванны в диапазоне от 120 до 200 °С, что дает возможность оптимально настраивать режим работы под различные виды кромки.

Автоматическая подача кромочного материала осуществляется от отдельного электродвигателя. Для обрезки предусмотрены два режима:

- автоматический от концевого выключателя для прямолинейных деталей;
- ножная педаль для обработки криволинейных заготовок.

Пневматическая гильотина обеспечивает чистую и точную обрезку кромки, а блок подготовки воздуха гарантирует стабильную работу пневмосистемы.

Область применения

- Производство корпусной мебели
- Изготовление кухонной мебели
- Производство офисной мебели
- Столярные мастерские
- Обработка нестандартных и радиусных деталей
- Мелкосерийное и серийное производство

Сформировано 21.06.2026 10:45 · INTERTOOL.RU