

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 Master 2000W

Артикул: 6047



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **3 096 328 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла/гравировка
Код номенклатуры	00-00004047
Скидка	У
Модель	LCM-3015 Master 2000W
Питание	3-фазное, 380В/60А/50Гц/60Гц
Общая мощность	20 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	да, CypCut FSCUT2000C
Тип станка	Открытый

<b>Рабочий стол</b>	3000x1500 мм
<b>Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг</b>	1000
<b>Лазерный источник</b>	Raycus
<b>Мощность лазерного источника, Вт</b>	2000
<b>Длина волны лазера, нм</b>	1080
<b>Лазерная головка</b>	Raytools BM110 с автофокусом
<b>Сервоприводы движения по осям</b>	YASKAWA
<b>Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт</b>	1300, 2x1300, 400
<b>Ускорение по осям X, Y</b>	1,5 G
<b>Толщина резки (качественный рез): углеродистая сталь/ нержавеющая/ алюминий, мм</b>	16/55
<b>Продольное перемещение по оси X, мм</b>	1520
<b>Продольное перемещение по оси Y, мм</b>	3050
<b>Продольное перемещение по оси Z, мм</b>	100
<b>Точность повторения, мм</b>	±0.03 мм/1000 мм
<b>Точность позиционирования</b>	±0.02 мм/1000мм
<b>Максимальная скорость перемещения</b>	140 м/мин.
<b>Скорость поиска края металла</b>	40 м/мин
<b>Система смазки</b>	BAISON, Автоматическая, с предупреждением не­достачи масла
<b>Количество масляных насосов</b>	2
<b>Линейные направляющие</b>	PMI (Тайвань)
<b>Редуктор</b>	Motoreducer
<b>Пневматические элементы</b>	SMC (Япония)
<b>Рейка-шестерня</b>	YYC (Тайвань)
<b>Форматы чертежей</b>	CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G
<b>Система охлаждения</b>	Автоматический чиллер HANLI / S&A
<b>Кондиционер электросистемы</b>	TONGFEI
<b>Управляющий компьютер</b>	HP/LENOVO
<b>Класс защиты электрошкафа</b>	IP54

<b>Вытяжная система</b>	Есть
<b>Количество вентиляторов/воздуховодов</b>	1/1
<b>Стабилизатор напряжения</b>	Есть, 50 KVA
<b>Количество входов газа, шт</b>	2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород)
<b>Комплектация</b>	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
<b>Окружающая среда</b>	0-40 градусов, влажность <80%
<b>Вес нетто, кг</b>	2657
<b>Габариты, мм</b>	4600 x 2780 x 2000
<b>Требование к погрузчику</b>	5000 кг и более
<b>Минимальный размер ворот приемного помещения</b>	2500 мм x 2500мм
<b>Паллетная подача листа, тип 2 стола</b>	Нет
<b>Тип заготовки</b>	Листовой металлопрокат
<b>Склад Новосибирск</b>	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Станок лазерной резки MetMachine LCM-3015 Master 2000W применяется для качественного и быстрого раскроя металлических листовых заготовок по загруженным чертежам. Преимущества: Высокая скорость и точность позиционирования Минимальная толщина реза Экономия времени раскроя большого количества деталей Загрузка чертежей различных форматов Удобный и понятный интерфейс ЧПУ Большой ресурс лазера

Сформировано 21.06.2026 10:40 · INTERTOOLER.RU