

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 Master 3000W

Артикул: 6048



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **3 588 842 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла/гравировка
Модель	LCM-3015 Master 3000W
Питание	3-фазное, 380В/60А/50Гц/60Гц
Общая мощность	25 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	Сурcut FSCUT2000С (Русификация)
Тип станка	Открытый
Рабочий стол	3000x1500 мм
Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг	1000

Лазерный источник	Raycus
Мощность лазерного источника, Вт	3000
Длина волны лазера, нм	1080
Лазерная головка	Raytools BM110 с автофокусом
Сервоприводы движения по осям	YASKAWA
Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт	1300, 2x1300, 400
Ускорение по осям X, Y	1,5 G
Толщина резки (качественный рез): углеродистая сталь/ нержавеющая/ алюминий, мм	20/8/6
Продольное перемещение по оси X, мм	1520
Продольное перемещение по оси Y, мм	3050
Продольное перемещение по оси Z, мм	100
Точность повторения, мм	±0.02 мм/1000мм
Точность позиционирования	±0,03 мм/1000мм
Максимальная скорость перемещения	140 м/мин
Скорость поиска края металла	40 м/мин.
Система смазки	BAISON, Автоматическая, с предупреждением нестачи масла
Количество масляных насосов	2
Линейные направляющие	PMI(Тайвань)
Редуктор	Motoreducer
Пневматические элементы	SMC (Япония)
Рейка-шестерня	YYC (Тайвань)
Форматы чертежей	CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G
Система охлаждения	Автоматический чиллер HANLI / S&A
Кондиционер электросистемы	TONGFEI
Управляющий компьютер	HP/LENOVO
Класс защиты электрошкафа	IP54
Вытяжная система	Есть
Количество вентиляторов/воздуховодов	1/1

Стабилизатор напряжения	Есть, 50 KVA
Количество входов газа, шт	2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород)
Комплектация	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
Окружающая среда	0-40 градусов, влажность <80%
Вес нетто, кг	2657
Габариты, мм	4600 x 2780 x 2000
Требование к погрузчику	5000 кг и более
Минимальный размер ворот приемного помещения	2500мм x 2500мм
Паллетная подача листа, тип 2 стола	Нет
Тип заготовки	Листовой металлопрокат
Склад Новосибирск	2

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок лазерной резки MetMachine LCM-3015 Master 3000W применяется для качественного и быстрого раскроя металлических листовых заготовок по загруженным чертежам. Преимущества: Высокая скорость и точность позиционирования Минимальная толщина реза Экономия времени раскроя большого количества деталей Загрузка чертежей различных форматов Удобный и понятный интерфейс ЧПУ Большой ресурс лазера

Сформировано 06.05.2026 21:03 · INTERTOOLER.RU