

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 Master 6000W

Артикул: 6315



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 256 502 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла/гравировка
Код номенклатуры	00-00006446
Модель	LCM-3015 Master 6000W
Питание	3-фазный, 380В
Общая мощность	36,5 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	CypCut, FSC2000C
Тип станка	Открытый
Рабочий стол	3000x1500 мм

Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг	1000
Лазерный источник	Raycus
Мощность лазерного источника, Вт	6000
Длина волны лазера, нм	1080
Лазерная головка	Raytools BM06K
Сервоприводы движения по осям	YASKAWA
Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт	1300, 2x1300, 400
Ускорение по осям X, Y	1,5 G
Толщина резки (качественный рез): углеродистая сталь/ нержавеющая/ алюминий, мм	22, 18, 14
Продольное перемещение по оси X, мм	1520
Продольное перемещение по оси Y, мм	3050
Продольное перемещение по оси Z, мм	100
Точность повторения, мм	±0.02 мм/1000мм
Точность позиционирования	±0,03 мм/1000мм
Максимальная скорость перемещения	140 м/мин
Скорость поиска края металла	40 м/мин
Система смазки	BAISON, Автоматическая, с предупреждением не­доста­чи масла
Количество масляных насосов	2
Линейные направляющие	PMI (Тайвань)
Редуктор	TECHMECH
Пневматические элементы	Aventics
Рейка-шестерня	КН (Тайвань)
Форматы чертежей	CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G
Система охлаждения	Автоматический чиллер Автоматический чиллер HANLI / S&A
Кондиционер электросистемы	TONGFEI
Управляющий компьютер	HP/LENOVO
Класс защиты электрошкафа	IP54
Вытяжная система	Есть

Количество вентиляторов/воздуховодов	1/1
Стабилизатор напряжения	Есть, 100KVA
Количество входов газа, шт	2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород)
Комплектация	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
Окружающая среда	0-40 градусов, влажность <80%
Вес нетто, кг	2657
Габариты, мм	4600 x 2780 x 2000
Требование к погрузчику	5000 кг и более
Минимальный размер ворот приемного помещения	2500 мм x 2500 мм
Паллетная подача листа, тип 2 стола	Нет
Тип заготовки	Листовой металлопрокат

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок лазерной резки MetMachine LCM-3015 Master 6000W применяется для качественного и быстрого раскроя металлических листовых заготовок по загруженным чертежам. Преимущества: Высокая скорость и точность позиционирования Минимальная толщина реза Экономия времени раскроя большого количества деталей Загрузка чертежей различных форматов Удобный и понятный интерфейс ЧПУ Большой ресурс лазера

Сформировано 21.06.2026 11:43 · INTERTOOLER.RU