

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 Standart 1500W

Артикул: 2993



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 404 546 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла
Модель	LCM-3015 Standart 1500W
Скидка	У
Питание	3-фазный, 380В/60А/50Гц./60Гц
Общая мощность	18 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	СурCut FSCUT2000C
Тип станка	Открытый
Рабочий стол	3000x1500 мм

<b>Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг</b>	1000
<b>Лазерный источник</b>	Raycus
<b>Мощность лазерного источника, Вт</b>	1500
<b>Длина волны лазера, нм</b>	1080
<b>Лазерная головка</b>	Raytools, BM110
<b>Сервоприводы движения по осям</b>	YASKAWA
<b>Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт</b>	850, 2x850, 400
<b>Ускорение по осям X, Y</b>	0.6 G
<b>Максимальная скорость перемещения, мм/мин</b>	14, 5, 4
<b>Продольное перемещение по оси X, мм</b>	1520
<b>Продольное перемещение по оси Y, мм</b>	3050
<b>Продольное перемещение по оси Z, мм</b>	100
<b>Точность повторения, мм</b>	±0.03мм/1000мм
<b>Точность позиционирования</b>	±0.05мм/1000мм
<b>Максимальная скорость перемещения</b>	80 м/мин
<b>Скорость поиска края металла</b>	40м/мин
<b>Разгон</b>	0.6G
<b>Система смазки</b>	BAISON, Автоматическая с системой предупреждения нехватки масла
<b>Количество масляных насосов</b>	2
<b>Линейные направляющие</b>	PMI (Тайвань)
<b>Редуктор</b>	Motoreducer
<b>Пневматические элементы</b>	SMC (Япония)
<b>Рейка-шестерня</b>	YYC (Тайвань)
<b>Форматы чертежей</b>	CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G
<b>Система охлаждения</b>	Автоматический чиллер HANLI / S&A
<b>Кондиционер электросистемы</b>	TONGFEI
<b>Управляющий компьютер</b>	HP/LENOVO
<b>Класс защиты электрошкафа</b>	IP54
<b>Вытяжная система</b>	1,5 кВт

Количество вентиляторов/воздуховодов	1, 1
Стабилизатор напряжения	40 KVA
Количество входов газа, шт	2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород)
Комплектация	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
Окружающая среда	0-40 градусов, влажность <80%
Вес нетто, кг	3800 кг
Габариты, мм	4632x2469x1789
Требование к погрузчику	5000 кг и более
Минимальный размер ворот приемного помещения	2500 мм x 2500 мм
Паллетная подача листа, тип 2 стола	Нет
Мах мощность, кВт	18
Тип заготовки	Листовой металлопрокат
Склад Новосибирск	3

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

LCM-3015 Standart 1500W режет нержавеющей и углеродистую сталь. Ценится как высокоточное скоростное оборудование.  
 Применение: Производство рекламной продукции Машиностроение и кораблестроение Производство металлоконструкций  
 Производство торгового и пищевого оборудования

Сформировано 21.06.2026 10:41 · INTERTOOLER.RU