

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 Standart 1500W

Артикул: 2993



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 404 546 Р** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Бренд | MetMachine |
| Сфера применения | Резка листового металла |
| Модель | LCM-3015 Standart 1500W |
| Скидка | У |
| Питание | 3-фазный, 380В/60А/50Гц./60Гц |
| Общая мощность | 18 кВт |
| Тип газа | Азот, кислород, воздух |
| ЧПУ | СурCut FSCUT2000C |
| Тип станка | Открытый |
| Рабочий стол | 3000x1500 мм |

| | |
|--|---|
| Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг | 1000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Мощность лазерного источника, Вт | 1500 |
| Длина волны лазера, нм | 1080 |
| Лазерная головка | Raytools, BM110 |
| Сервоприводы движения по осям | YASKAWA |
| Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт | 850, 2x850, 400 |
| Ускорение по осям X, Y | 0.6 G |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 14, 5, 4 |
| Продольное перемещение по оси X, мм | 1520 |
| Продольное перемещение по оси Y, мм | 3050 |
| Продольное перемещение по оси Z, мм | 100 |
| Точность повторения, мм | ±0.03мм/1000мм |
| Точность позиционирования | ±0.05мм/1000мм |
| Максимальная скорость перемещения | 80 м/мин |
| Скорость поиска края металла | 40м/мин |
| Разгон | 0.6G |
| Система смазки | BAISON, Автоматическая с системой предупреждения нехватки масла |
| Количество масляных насосов | 2 |
| Линейные направляющие | PMI (Тайвань) |
| Редуктор | Motoreducer |
| Пневматические элементы | SMC (Япония) |
| Рейка-шестерня | YYC (Тайвань) |
| Форматы чертежей | CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G |
| Система охлаждения | Автоматический чиллер HANLI / S&A |
| Кондиционер электросистемы | TONGFEI |
| Управляющий компьютер | HP/LENOVO |
| Класс защиты электрошкафа | IP54 |
| Вытяжная система | 1,5 кВт |

| | |
|--|---|
| Количество вентиляторов/воздуховодов | 1, 1 |
| Стабилизатор напряжения | 40 KVA |
| Количество входов газа, шт | 2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород) |
| Комплектация | сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики |
| Окружающая среда | 0-40 градусов, влажность <80% |
| Вес нетто, кг | 3800 кг |
| Габариты, мм | 4632x2469x1789 |
| Требование к погрузчику | 5000 кг и более |
| Минимальный размер ворот приемного помещения | 2500 мм x 2500 мм |
| Паллетная подача листа, тип 2 стола | Нет |
| Мах мощность, кВт | 18 |
| Тип заготовки | Листовой металлопрокат |
| Склад Новосибирск | 3 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

LCM-3015 Standart 1500W режет нержавеющей и углеродистую сталь. Ценится как высокоточное скоростное оборудование.
 Применение: Производство рекламной продукции Машиностроение и кораблестроение Производство металлоконструкций
 Производство торгового и пищевого оборудования

Сформировано 21.06.2026 11:46 · INTERTOOLER.RU