

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Оптоволоконный лазер MetMachine LCM-3015 Standart 1500W

Артикул: 2993



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 404 546 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка листового металла
Модель	LCM-3015 Standart 1500W
Скидка	У
Питание	3-фазный, 380В/60А/50Гц./60Гц
Общая мощность	18 кВт
Тип газа	Азот, кислород, воздух
ЧПУ	СурCut FSCUT2000C
Тип станка	Открытый
Рабочий стол	3000x1500 мм

Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг	1000
Лазерный источник	Raycus
Мощность лазерного источника, Вт	1500
Длина волны лазера, нм	1080
Лазерная головка	Raytools, BM110
Сервоприводы движения по осям	YASKAWA
Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт	850, 2x850, 400
Ускорение по осям X, Y	0.6 G
Максимальная скорость перемещения, мм/мин	14, 5, 4
Продольное перемещение по оси X, мм	1520
Продольное перемещение по оси Y, мм	3050
Продольное перемещение по оси Z, мм	100
Точность повторения, мм	±0.03мм/1000мм
Точность позиционирования	±0.05мм/1000мм
Максимальная скорость перемещения	80 м/мин
Скорость поиска края металла	40м/мин
Разгон	0.6G
Система смазки	BAISON, Автоматическая с системой предупреждения нехватки масла
Количество масляных насосов	2
Линейные направляющие	PMI (Тайвань)
Редуктор	Motoreducer
Пневматические элементы	SMC (Япония)
Рейка-шестерня	YYC (Тайвань)
Форматы чертежей	CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G
Система охлаждения	Автоматический чиллер HANLI / S&A
Кондиционер электросистемы	TONGFEI
Управляющий компьютер	HP/LENOVO
Класс защиты электрошкафа	IP54
Вытяжная система	1,5 кВт

Количество вентиляторов/воздуховодов	1, 1
Стабилизатор напряжения	40 KVA
Количество входов газа, шт	2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород)
Комплектация	сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики
Окружающая среда	0-40 градусов, влажность <80%
Вес нетто, кг	3800 кг
Габариты, мм	4632x2469x1789
Требование к погрузчику	5000 кг и более
Минимальный размер ворот приемного помещения	2500 мм x 2500 мм
Паллетная подача листа, тип 2 стола	Нет
Мах мощность, кВт	18
Тип заготовки	Листовой металлопрокат
Склад Новосибирск	3

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

LCM-3015 Standart 1500W режет нержавеющей и углеродистую сталь. Ценится как высокоточное скоростное оборудование.
 Применение: Производство рекламной продукции Машиностроение и кораблестроение Производство металлоконструкций
 Производство торгового и пищевого оборудования

Сформировано 21.06.2026 10:45 · INTERTOOLER.RU