

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторный HITCOM OV-30P, 10 бар, 850 Вт, 3600 л/мин, 220В

Артикул: OV-30P



Характеристики

Давление	10 бар
Производительность	3600 л/мин

Цена без учета доставки: **59 400 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность компрессора, кВт	0,85
Мощность вентилятора, кВт	0.12
Напряжение, В	220
Производительность, л/мин	3600
Давление, бар	7-10
Присоед.размер	DN40
Тип охлаждения	воздушное

Осушитель	рефрижераторный
Хладагент марка	R-22
Точка росы, °C	3
Температура на входе, °C	≤ 60
Габариты (ДхШхВ), мм	780 × 450 × 800
Вес, кг	48

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Осушитель сжатого воздуха HITCOM OV-30P предназначен для удаления влаги из потока сжатого воздуха в пневмосистеме. Модель используется совместно с компрессорным оборудованием и помогает снизить количество конденсата в магистрали, ресивере, пневмоинструменте и подключенном производственном оборудовании.

OV-30P относится к рефрижераторным осушителям. Воздух проходит через холодильный контур, охлаждается до заданной точки росы, после чего влага конденсируется и удаляется из системы. Для данной модели точка росы составляет **+3 °C**, что подходит для большинства производственных задач, где требуется сухой сжатый воздух без избыточной влаги в линии.

Осушитель рассчитан на производительность **3,6 м³/мин** и рабочее давление **7–10 бар**. Такое оборудование применяют в пневмолиниях для станков, пневмоинструмента, покрасочного оборудования, упаковочных линий, мебельного производства и других участков, где качество воздуха влияет на стабильность работы оборудования и срок службы пневматических компонентов.

Использование осушителя помогает уменьшить риск образования конденсата, коррозии, загрязнения магистрали и преждевременного износа подключенного оборудования. Это особенно важно для производств, где компрессор работает регулярно, а сжатый воздух используется не только как источник давления, но и как часть технологического процесса.

Осушитель **OV-30P** работает от сети **220 В**, имеет воздушное охлаждение и рассчитан на подключение к пневмосистеме через соединение **DN40**. В качестве хладагента используется **R-22**. Модель можно использовать как часть пневмосистемы вместе с

винтовым компрессором, ресивером и магистральными фильтрами.

В комплект поставки входят соединительные фитинги. Питающий провод не входит в комплект поставки, поэтому его необходимо подготовить отдельно перед подключением оборудования.

Особенности

- производительность до 3,6 м³/мин;
- точка росы +3 °С;
- удаление влаги из потока сжатого воздуха;
- питание от сети 220 В;
- соединительные фитинги в комплекте.

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU