Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторный Spitzenreiter LW-20AC/16(TR-02), 16 бар, 0.54 кВт, 2400 л/мин, 220В

Артикул: LW-20AC/16(TR-02)

Характеристики

Давление	16 бар
Производительность	2400 л/мин

Цена без учета доставки: **69 653 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность компрессора, кВт	0,54
Напряжение, В	220
Производительность, л/мин	2400
Давление, бар	6-16
Присоед.размер	G 3/4"
Тип охлаждения	воздушное
Осушитель	рефрижераторный

Хладагент марка	R-410a
Масса хладагента, г	160
Точка росы, ▯	2-10
Температура на входе, ▯	≤ 60
Габариты (ДхШхВ), мм	520 x 430 x 725
Вес, кг	42

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Осушитель сжатого воздуха Spitzenreiter LW-20AC/16(TR-02) — рефрижераторное оборудование, предназначенное для эффективного удаления влаги и подготовки сжатого воздуха к дальнейшему использованию в пневматических системах. Модель имеет пропускную способность **2,4 м3/мин** и рассчитана на рабочее давление **6-16 бар**, благодаря чему подходит для различных производственных и сервисных задач.

Осушитель рекомендуется использовать на объектах, где оборудование эксплуатируется в условиях повышенной влажности и запыленности. Качественные комплектующие обеспечивают надежность системы, стабильность рабочих характеристик и продолжительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Конструкция Spitzenreiter LW-20AC/16(TR-02) предусматривает легкосъемные панели корпуса. Такое решение обеспечивает удобный доступ к внутренним компонентам и позволяет быстро выполнять плановый осмотр, техническое обслуживание и сервисные работы. Независимо от изменения нагрузки оборудование поддерживает стабильную температуру точки росы, обеспечивая эффективное удаление влаги из сжатого воздуха.

Особенности рефрижераторного осушителя Spitzenreiter LW-20AC/16(TR-02)

Конденсат собирается и удаляется из системы при помощи конденсатоотводчика.

Цель рефрижераторного осушителя заключается в том, чтобы:

- исключить образование конденсата в системах транспортировки воздухи и в узлах оборудования;
- минимизировать появления коррозии;
- минимизировать воздействия агрессивной водомасляной эмульсии;
- воспрепятствовать росту микроорганизмов (пищевая и фармацевтическая промышленность);
- соответствие получаемого сжатого воздуха заданному классу чистоты **(ГОСТ 17433-80, ISO 8573-1).**

Удобное управление и обслуживание

Spitzenreiter LW-20AC/16(TR-02) оборудован интегрированным контроллером, который обеспечивает удобное управление основными функциями осушителя и позволяет контролировать работу оборудования. Понятный интерфейс делает эксплуатацию устройства простой и не требует сложной подготовки персонала.

Продуманная конструкция и качественные комплектующие способствуют снижению затрат на техническое обслуживание. Легкосъемные панели ускоряют доступ к основным узлам, что позволяет сократить время проведения регламентных работ.

Стандартная комплектация

В комплект поставки входят:

- осушитель рефрижераторного типа;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.