

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель рефрижераторный Spitzenreiter LW-50AC/16(TR-06), 16 бар, 1.3 кВт, 6500 л/мин, 220В

Артикул: LW-50AC/16(TR-06)



Характеристики

Давление	16 бар
Производительность	6500 л/мин

Цена без учета доставки: **128 857 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность компрессора, кВт	1,3
Напряжение, В	220
Производительность, л/мин	6500
Давление, бар	6-16
Присоед.размер	G 1 1/2"
Тип охлаждения	воздушное
Осушитель	рефрижераторный

Хладагент марка	R-410a
Масса хладагента, г	600
Точка росы, °C	2-10
Температура на входе, °C	≤ 60
Габариты (ДхШхВ), мм	700x540x910
Вес, кг	63

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Осушитель сжатого воздуха Spitzenreiter LW-50AC/16(TR-06) — рефрижераторное оборудование, предназначенное для эффективного удаления влаги и подготовки сжатого воздуха к дальнейшему использованию в пневматических системах. Модель имеет пропускную способность **6,5 м3/мин** и рассчитана на рабочее давление **6-16 бар**, благодаря чему подходит для различных производственных и сервисных задач.

Осушитель рекомендуется использовать на объектах, где оборудование эксплуатируется в условиях повышенной влажности и запыленности. Качественные комплектующие обеспечивают надежность системы, стабильность рабочих характеристик и продолжительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

Конструкция Spitzenreiter LW-50AC/16(TR-03) предусматривает легкосъёмные панели корпуса. Такое решение обеспечивает удобный доступ к внутренним компонентам и позволяет быстро выполнять плановый осмотр, техническое обслуживание и сервисные работы. Независимо от изменения нагрузки оборудование поддерживает стабильную температуру точки росы, обеспечивая эффективное удаление влаги из сжатого воздуха.

Особенности рефрижераторного осушителя Spitzenreiter LW-50AC/16(TR-06)

Конденсат собирается и удаляется из системы при помощи конденсатоотводчика.

Цель рефрижераторного осушителя заключается в том, чтобы:

- исключить образование конденсата в системах транспортировки воздуха и в узлах оборудования;
- минимизировать появления коррозии;
- минимизировать воздействия агрессивной водомасляной эмульсии;
- воспрепятствовать росту микроорганизмов (пищевая и фармацевтическая промышленность);
- соответствие получаемого сжатого воздуха заданному классу чистоты (**ГОСТ 17433-80, ISO 8573-1**).

Удобное управление и обслуживание

Spitzenreiter LW-50AC/16(TR-06) оборудован интегрированным контроллером, который обеспечивает удобное управление основными функциями осушителя и позволяет контролировать работу оборудования. Понятный интерфейс делает эксплуатацию устройства простой и не требует сложной подготовки персонала.

Продуманная конструкция и качественные комплектующие способствуют снижению затрат на техническое обслуживание. Легкосъемные панели ускоряют доступ к основным узлам, что позволяет сократить время проведения регламентных работ.

Стандартная комплектация

В комплект поставки входят:

- осушитель рефрижераторного типа;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

Сформировано 24.08.2026 05:50 · INTERTOOL.RU