

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Осушитель сжатого воздуха Ironmac I-50 Digi, 6.8 куба, 16 bar

Артикул: ДК 480612



Характеристики

Давление	16 бар
Производительность	6800 л/мин

Цена без учета доставки: **118 238 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	Ironmac
Модель	I-50 Digi
Код номенклатуры	ДК 480612
Производительность, л/мин	6800
Давление, бар	16
Присоед. размер	1-1/2"
Тип охлаждения	воздушное
Осушитель	рефрижераторный
Вес, кг	64

Страна происхождения	Китай
Мощность компрессора, кВт	1,2
Мощность вентилятора охлаждения, Квт	1x0,075
Точка росы, °C	3
Хладагент марка	R-410a
Длина, мм	825
Ширина, мм	485
Высота, мм	680
Гарантия производителя	12 мес

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Осушение сжатого воздуха осуществляется путем понижения его температуры до точки росы. Уже имеющаяся влага в сжатом воздухе выпадает в виде конденсата, выводится из системы через автоматический клапан.

Охлаждение воздуха осуществляется в радиаторе воздух / фреон, при этом фреоновый контур является замкнутым.

Отличительные особенности:

- Максимальное рабочее давление 16 бар;
- Двухконтурная система;
- Медный теплообменник;
- Настройка таймера;

- Настройка температуры;
- Автоматический сброс конденсата.

Сформировано 21.06.2026 10:25 · INTERTOOL.RU