

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пеногенератор Velargos M-SCX/24CNB, 8 бар, 25 литров

Артикул: M-SCX/24CNB



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **21 931 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Объем ресивера, л	25
Давление, бар	8
Материал бака	Сталь окрашенная
Длина электрокабеля, м	10
Длина шланга, м	10
Габариты, мм	400x440x1120
Вес, кг	16

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Пеногенератор Velargos M-SCX/24CNB** – это мощное и эффективное устройство, предназначенное для бесконтактной мойки автотранспорта, оборудования, производственных помещений, тары и других объектов. Благодаря работе от сжатого воздуха и использованию концентрированного моющего средства он генерирует густую, стойкую пену, обеспечивающую высококачественную очистку поверхностей.

Изготовленный из нержавеющей стали SUS 304, данный пеногенератор отличается долговечностью, устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям, а также безопасностью при эксплуатации с агрессивными химическими веществами.

## Технические характеристики

- Объем бака 25 л
- Максимальное рабочее давление 6-8 бар
- Длина распылительного пистолета 750 мм
- Длина шланга 10 м
- Вес 16 кг
- Материал бака Нержавеющая сталь SUS 304
- Источник питания Сжатый воздух (компрессор)
- Производитель Tor
- Артикул M-SCX/24CNB

- Страна производства Китай

## **Особенности и преимущества**

### **Прочный корпус из нержавеющей стали**

Корпус и основные элементы пеногенератора изготовлены из нержавеющей стали SUS 304, что делает устройство устойчивым к коррозии, механическим повреждениям и химическим веществам.

### **Эффективное создание густой пены**

Благодаря сочетанию воды, сжатого воздуха и высокопенного моющего средства пеногенератор генерирует обильную, плотную пену, которая длительное время остается на поверхности, обеспечивая глубокую очистку загрязнений.

### **Экономия моющих средств**

Использование пеногенератора позволяет сократить расход моющих составов на 30-60%, снижая затраты на обслуживание и повышая эффективность очистки.

### **Удобство в эксплуатации**

Пеногенератор оснащен следующими дополнительными функциями, облегчающими работу:

- Манометр – для контроля рабочего давления
- Индикатор уровня моющего средства – для удобного отслеживания оставшегося объема жидкости
- Регуляторы количества и качества пены – позволяют настроить консистенцию и интенсивность подачи пены
- Стравливающий клапан воздуха – для безопасного сброса давления
- Предохранительный клапан – предотвращает избыточное давление в системе

### **Мобильность и удобство передвижения**

Благодаря прорезиненным колесам пеногенератор легко перемещается по рабочей зоне, обеспечивая удобство в эксплуатации даже в условиях больших автомоек и производственных цехов.

### **Простая система заливки моющих средств**

Вода и химические растворы заливаются через верхнюю воронку, что делает процесс заправки быстрым и удобным.

### **Многофункциональное применение**

Пеногенератор Velargos M-SCX/24CNB используется в самых разных сферах:

- Автомойки – для бесконтактной очистки кузова, колес и двигателя
- Пищевая промышленность – для мойки оборудования, тары, рабочих поверхностей
- Производственные предприятия – для санитарной обработки помещений и оборудования

- Химчистки и клининговые компании – для профессиональной уборки помещений и мебели

## **Комплектация**

В стандартный комплект поставки пеногенератора входят:

- Бак из нержавеющей стали 25 л
- Манометр для контроля давления
- Шланг длиной 10 м для подачи моющего средства
- Регуляторы подачи и качества пены
- Распылительный пенопистолет (750 мм) с прокладками Viton® и байонетным соединением для быстрого подключения к шлангу
- Прорезиненные колеса для удобства перемещения
- Индикатор уровня моющего средства

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOL.RU