

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Пила цепная строительная BELMASH MCS-500

Артикул: S268A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **117 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	75
Масса брутто, кг	111
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1180×770×395
Мощность, Вт	2000
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	400
Артикул	S268A
Тип электродвигателя	Асинхронный

Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	972×660
Отгрузка после	09.07.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

BELMASH MCS-500 – новинка 2024 года в линейке цепных строительных пил. Предназначена для быстрой, эффективной и точной резки газосиликатных, газобетонных, пенобетонных и керамзитобетонных блоков.

Пила относится к категории профессионального строительно-отделочного оборудования и рассчитана на работу на строительных площадках, в мастерских и при частном строительстве.

При соответствующей наладке пила выполняет:

- прямолинейный рез
- промежуточный рез (выбор четверти)
- рез под углом с помощью упора
- изготовление U-блоков

Особенности

- поставляется в собранном состоянии и не требует специальных навыков сборки. Необходимо только развернуть опоры в рабочее положение, установить шину и цепь
- оснащена надежным асинхронным электродвигателем 2000 Вт
- складная конструкция опор позволяет транспортировать пилу даже в легковом автомобиле не разбирая ее
- пневматические колеса помогает без особых усилий перемещать станок по объекту
- легкая (по сравнению с MCS-400) и компактная модель
- прямая передача вращения от двигателя к цепи обеспечивает стабильную скорость реза и снижает износ узлов

- При дополнительном оснащении шиной и цепью увеличенного размера можно изготавливать полноразмерные U-блоки размером до 630 мм

Конструкция

Принцип действия — цепная машина резания с фиксированным режущим узлом и подвижным рабочим столом. Режущий инструмент станка — вертикально закреплённая шина с цепью. Цепь специальная — с твердосплавными напайками. Неиспользуемая часть шины закрывается регулирующимся по высоте кожухом, установленным на кронштейне. Штатная шина имеет длину 20 дюймов, цепь 3/8 дюйма, 72 звена.

Асинхронный электродвигатель мощностью 2000 Вт рассчитан на работу в повторно-кратковременном режиме S6-40 %, что оптимально для строительных задач. Прямой привод без ремней и редукторов обеспечивает стабильную скорость реза 3,2 м/с при 2850 об/мин, высокую надёжность и минимальные потери мощности.

Включение и выключение осуществляется кнопкой пульта управления, находящимся на рабочем столе, справа от упора. Капельная подача масла через соленоидный клапан запускается автоматически при включении двигателя. Такая система обеспечивает надёжную смазку цепи, снижает трение и минимизирует износ рабочих элементов.

Рабочий стол размером 972×660 мм оснащён упором с регулировкой угла реза от -45° до +45°. Подача заготовки осуществляется перемещением стола вдоль шины с помощью специальных ручек упора. Максимальная нагрузка на стол — 50 кг, ход рабочего стола — 635 мм. Расстояние от стойки до направляющей шины составляет 330 мм, что удобно для работы с типовыми строительными блоками.

Эквивалентный и максимальный уровни звука в режиме реза составляют 80 дБА и 90 дБА соответственно.

Конструкция станка позволяет легко его транспортировать и хранить. В сложенном виде пила без труда поместится в легковом автомобиле. Ее размер составляет 1120×705×360 мм (Д×Ш×В). Масса этой модели составляет не более 75 кг. Полиуретановые колёса обеспечивают лёгкое перемещение по стройплощадке, включая неровные поверхности.

При дополнительном оснащении MCS-500 шиной и цепью увеличенного размера можно изготавливать полноразмерные U-блоки размером до 630 мм. В базовой комплектации станок позволяет обрабатывать материал высотой до 400 мм.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU