

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пила строительная дисковая BELMASH CTS-500

Артикул: S265A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **116 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	126
Масса брутто, кг	165
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1200×800×635
Мощность, Вт	4200
Напряжение питающей сети, В	400
Артикул	S265A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Диаметр пильного диска, мм	500
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	1050×750
Отгрузка после	09.07.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением, с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель (режим S1). Пильный диск установлен на выходном конце вала двигателя.

Питание осуществляется от трехфазной сети переменного тока (400 В) с защитным (заземляющим) проводом. Имеется встроенное устройство отключения при перегреве двигателя. Выключатель установлен на кронштейне, обеспечивая доступное и безопасное включение и выключение станка.

Основной стол имеет размер 1050×750 мм, выполнен из листовой стали. Имеет жесткую конструкцию за счет дополнительных ребер. Станок оборудован мерной шкалой, указывающей ширину распиливаемой заготовки. При распиловке широкоформатных и длинных заготовок станок можно использовать раскладной дополнительный стол, его размер составляет 700×450 мм.

Для ориентации заготовки относительно пильного диска и обеспечения ее прямолинейного движения станок оснащен упором. Для поперечной распиловки под углом используется угловое приспособление. Для безопасной работы с короткими и узкими заготовками используется толкатель.

В качестве режущего инструмента используются пильные диски диаметром 500 мм с посадкой 30 мм. Максимальная высота распиливаемой заготовки - 152 мм (нерегулируемая). С целью предотвращения заклинивания диска во время реза в конструкции предусмотрен расклинивающий нож. Кожух предназначен для предотвращения доступа к вращающемуся диску.

Основание станка каркасное. На нем установлены ножки, которые позволяют отрегулировать правильное положение рабочей поверхности и обеспечить устойчивость всей конструкции. При использовании станка на строительных площадках и необходимости поднятия на строящееся здание предусмотрены кронштейны для строповки. В средней части основания имеется специальные кронштейны для хранения упора и ключей.

Для подключения внешних вытяжных устройств с целью сбора пыли и отходов резания станок имеет патрубок диаметром 100 мм.

Условия эксплуатации – на открытых строительных площадках, под навесом, в закрытых помещениях, кроме жилых помещений. Эквивалентный и максимальный уровни звука составляют 95 дБА и 101 дБА соответственно.

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOL.RU