

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пневмобалка LTT ПБ3200 на форматно-раскроечный станок 2-х секционная

Артикул: lttПБ3200



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 800 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Давление, МПа	0,5-0,7
Количество цилиндров, шт	4-5
Количество управляемых зон прижима, шт	2
Полная длина рабочей зоны прижима, мм	2940
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	3120x180x450
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	3200x200x100
Вес станка, кг	30

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон +7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Пневмобалка ЛТТ ПБ3200 – это надежное и эффективное решение для повышения точности раскроя на форматно-раскроечных станках с длиной каретки 3200 мм. Данное оборудование обеспечивает стабильную фиксацию заготовки, предотвращая смещение материала и появление дефектов, таких как сколы или отклонения от размеров. Благодаря продуманной двухсекционной конструкции, **пневмобалка для форматно-раскроечного станка** одинаково эффективно работает как с небольшими деталями, так и с полноформатными листами.

Использование **пневматической прижимной балки ЛТТ ПБ3200** значительно упрощает процесс раскроя ламинированных материалов, включая ДСП и МДФ, даже при наличии неровностей или изгибов. Автоматическое опускание балки по нажатию тумблера обеспечивает быструю и надежную фиксацию заготовки любой толщины, что особенно важно при серийном и пакетном производстве.

Прижимная пневмобалка для станка 3200 мм повышает безопасность работы оператора, исключает вероятность смещения материала и улучшает качество реза. Это оптимальный выбор для мебельных производств, столярных мастерских и предприятий, где важны высокая точность и производительность.

Сформировано 21.06.2026 11:44 · INTERTOOL.RU