

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2226

Артикул: 10861



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **431 711 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Модель	LS2226
Вес, кг	590
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	1650x850x1350
Конструкция	Горизонтальная с двумя стойками
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 260x260
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - Ø260
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2

Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,42
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,04
Размер полотна, мм	3152x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Склад Новосибирск	5
Склад Екатеринбург	1
Склад Москва	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок LS2226-000000 полуавтоматического типа MetMachine с асинхронным двигателем мощностью 2,2 кВт предназначен для резки различных материалов, включая металлы, пластмассу, графит и теплоизоляцию, под углом 90°. Весь цикл резки на станке проходит автоматически: Фиксация заготовки Опускание и поднятие пильной рамы Резка Остановка полотна Разжатие тисков LS2226-000000 оснащен 2 вертикальными стойками, по которым перемещается пильная рама. Станок может обрабатывать круглые заготовки диаметром до 260 мм и квадратные заготовки размером до 260x260 мм с автоматическим опусканием и поднятием рамы. Особенность станка – возможность обработки цельных заготовок без риска получения некачественного реза, включая трубы и полые заготовки. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм, что обеспечивает ровный рез. Мощный двигатель позволяет осуществлять рез в короткие сроки. Чтобы предотвратить перегрев инструмента, станок оснащен системой СОЖ, которая охлаждает его вовремя. Основа станка – прочная станина, режущий инструмент – пильная рама, установленная на двух колоннах повышенной стабильности. Он имеет станину в качестве основы и пильную раму в качестве режущего модуля, который устанавливается на двух колоннах повышенной стабильности. Такая

конструкция гарантирует точное и плавное перемещение рамы во время резки заготовки. Комплектация включает: станок, регулируемую опору под прутки, установочные подушки, опорную струбцину и набор инструментов.

Сформировано 06.05.2026 23:06 · INTERTOOL.RU