

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

MetMachine LS2226 полуавтоматический ленточнопильный станок

Артикул: 10861



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **391 289 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Модель	LS2226
Вес, кг	590
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	1650x850x1350
Конструкция	Горизонтальная с двумя стойками
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 260x260
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - Ø260
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2

Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,42
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,04
Размер полотна, мм	3152x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

MetMachine LS2226 (22 означает мощность 2,2 кВт, 26 означает диаметр заготовки 260мм) Ленточнопильный полуавтомат, 380 Вольт

LS2226 горизонтальный чугунный колонный станок жесткой конструкции. Станок может обрабатывать круглые заготовки диаметром до 260 мм и квадратные заготовки размером до 260x260 мм с полуавтоматическим опусканием и поднятием рамы. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм, что обеспечивает ровный рез. Станок оснащен системой СОЖ. Основа станка – пильная рама установлена на двух колоннах повышенной жесткости. Режущий инструмент – пильное полотно ширина 27 мм длина 3152 мм,

Комплектация: станок, регулируемую опору под прутки, установочные подушки, опорную струбцину и набор инструментов.

Сформировано 21.06.2026 08:55 · INTERTOOLER.RU