

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2230

Артикул: 10862



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **479 064 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Бренд | MetMachine |
| Сфера применения | Резка металла |
| Модель | LS2230 |
| Код номенклатуры | 00-00007429 |
| Конструкция | Горизонтальный с двумя стойками |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 300x300 |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм | Ø300 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 |

| | |
|--|--------------------|
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт | 0,55 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,04 |
| Размер полотна, мм | 3505x27x0,9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80 |
| Частотный преобразователь | Наличие |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Способ натяжения полотна | Ручное натяжение |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Пакетный рез | Да |
| Вес нетто, кг | 680 |
| Габариты, мм | 1750x1050x1450 |
| Склад Новосибирск | 2 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок LS2230-000000 полуавтоматического типа MetMachine с асинхронным двигателем мощностью 2,2 кВт предназначен для резки различных материалов, включая металлы, пластмассу, графит и теплоизоляцию, под углом 90°. Весь цикл резки на станке проходит автоматически: Фиксация заготовки Опускание и поднятие пильной рамы Резка Остановка полотна Разжатие тисков LS2230-000000 оснащен 2 вертикальными стойками, по которым перемещается пильная рама. Станок может обрабатывать круглые заготовки диаметром до 300 мм и квадратные заготовки размером до 300x300 мм с автоматическим опусканием и поднятием рамы. Особенность станка – возможность обработки цельных заготовок без риска получения некачественного реза, включая трубы и полые заготовки. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм, что обеспечивает ровный рез. Мощный двигатель позволяет осуществлять рез в короткие сроки. Чтобы предотвратить перегрев

инструмента, станок оснащен системой СОЖ, которая охлаждает его вовремя. Основа станка – прочная станина, режущий инструмент – пильная рама, установленная на двух колоннах повышенной стабильности. Он имеет станину в качестве основы и пильную раму в качестве режущего модуля, который устанавливается на двух колоннах повышенной стабильности. Такая конструкция гарантирует точное и плавное перемещение рамы во время резки заготовки. Комплектация включает: станок, регулирующую опору под прутки, установочные подушки, опорную струбцину и набор инструментов.

Сформировано 21.06.2026 10:05 · INTERTOOL.RU